

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Grill panini vitrocéramique double

**TECHNITALIA
GOLD**


| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------|------------------------|------|--------------------|----------------|------------------|--------|-----------------|-------|--------------|--------|---------------------|-----------|-----------------------|-------|--------------------------------|-----------------|---------|------|---|--|
| Grill panini vitrocéramique double Structure inox. Montée en température ultra rapide 240°C en 2,30 minutes. Foyer vitrocéramique «Turbo Heat» : cuisson contact sans dégagement de fumée. Température réglable jusqu'à 350°C. Minuterie électronique. Bac ramasse-miettes amovible. | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Poids (en kg)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">20 kg</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">R752</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de revêtement</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Vitrocéramique</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Zones de cuisson</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Double</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de surface</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Mixte</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Températures</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">350° c</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Monophasé</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">2 x 3</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures (en mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">780 x 600 x 260</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">voltage</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">230V</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td></tr> </table> | Poids (en kg) | 20 kg | Référence constructeur | R752 | Type de revêtement | Vitrocéramique | Zones de cuisson | Double | Type de surface | Mixte | Températures | 350° c | Type de branchement | Monophasé | Puissance totale (kW) | 2 x 3 | Dimensions extérieures (en mm) | 780 x 600 x 260 | voltage | 230V | Garantie 1 an sur les pièces incluse | |
| Poids (en kg) | 20 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Référence constructeur | R752 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de revêtement | Vitrocéramique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zones de cuisson | Double | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de surface | Mixte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Températures | 350° c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de branchement | Monophasé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puissance totale (kW) | 2 x 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures (en mm) | 780 x 600 x 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| voltage | 230V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantie 1 an sur les pièces incluse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |