

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Cellule de refroidissement rapide 10x GN 1/1 panneau de contrôle numérique  
PET 230 V - SHF 1011**

**REDFOX** 

Description	Caractéristiques																						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identification</li> <li>- Code SAP: 00010008</li> <li>• Dimensions</li> <li>- Largeur nette (mm): 790</li> <li>- Profondeur nette (mm): 799</li> <li>- Hauteur nette (mm): 1629</li> <li>- Taille de l'appareil - GN / EN (mm): GN 1/1</li> <li>- Profondeur de l'appareil - GN (mm): 40</li> <li>- Épaisseur de l'isolation (mm): 60</li> <li>• Poids</li> <li>- Poids net (kg): 129.00</li> <li>- Poids brut (kg): 139.60</li> <li>• Puissance &amp; Alimentation</li> <li>- Puissance électrique (kW): 0.900</li> <li>- Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz</li> <li>• Températures</li> <li>- Température minimale de l'appareil (° C): 3</li> <li>- Température maximale de l'appareil (° C): -18</li> <li>• Réfrigération</li> <li>- Réfrigérant: R452a</li> <li>- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 32</li> <li>• Fonctionnalités</li> <li>- Type d'appareil: Appareil électrique</li> <li>- Type de contrôle: Digitale</li> <li>- Nombre de GN / EN: 10</li> <li>- Pieds réglables: Oui</li> <li>• Électricité</li> <li>- Section des conducteurs CU (mm²): 0,5</li> </ul>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td style="text-align: right;">129</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td style="text-align: right;">GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Nombre de Niveaux</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td style="text-align: right;">non</td> </tr> <tr> <td>Capacité de Refroidissement en KG</td> <td style="text-align: right;">32</td> </tr> <tr> <td>Capacité de Congélation</td> <td style="text-align: right;">22</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">900.0</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="text-align: right;">790 x 799 x 1629</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td style="text-align: right;">230 V / 1N - 50 Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td> </tr> </table>	Poids (en kg)	129	Taille des grilles (en mm)	GN 1/1	Nombre de Niveaux	10	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	non	Capacité de Refroidissement en KG	32	Capacité de Congélation	22	Puissance totale (kW)	900.0	Dimensions extérieures (en mm)	790 x 799 x 1629	voltage	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	
Poids (en kg)	129																						
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1																						
Nombre de Niveaux	10																						
Type de branchement	Monophasé																						
Groupe tropicalisé	non																						
Capacité de Refroidissement en KG	32																						
Capacité de Congélation	22																						
Puissance totale (kW)	900.0																						
Dimensions extérieures (en mm)	790 x 799 x 1629																						
voltage	230 V / 1N - 50 Hz																						
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>																							

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>• Divers</li><li>- Ouverture de l'appareil: Charnières gauches</li><li>- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 22</li><li>- Sonde: 4-points</li></ul>	