

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Friteuse électrique 0,96 kW/l, 13 l sans soubassement 400 V - FE 70/04 E

 REDFOX 

Description	Caractéristiques																		
<ul style="list-style-type: none"> • Identification - Code SAP: 00110050 • Dimensions - Largeur nette (mm): 400 - Profondeur nette (mm): 700 - Hauteur nette (mm): 330 - Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 1.20 - Taille du panier (mm): 280 x 295 x 100 • Poids - Poids net (kg): 22.00 - Poids brut (kg): 28.00 • Puissance & Alimentation - Puissance électrique (kW): 12.500 - Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz - Puissance gaz (kW): 12.000 - Ratio puissance / litre (kW / l): 0.96 • Températures - Température maximale de l'appareil (° C): 190 - Température minimale de l'appareil (° C): 50 • Matériaux - Matériel: Inox - Matériau de la plaque supérieure: Acier inoxydable - Matériel de l'élément chauffant: AISI 304 - Matériau de la cuve: AISI 304 - Acier inoxydable de haute qualité • Fonctionnalités - Type d'appareil: Appareil électrique - Type de construction de l'appareil: Équipements à poser - Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable 	<table border="1"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Capacité d'huile par cuve (en l)</td> <td>13 -- 15</td> </tr> <tr> <td>Zones de cuisson</td> <td>Simple</td> </tr> <tr> <td>Avec vidange</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>24500.0</td> </tr> <tr> <td>Intégrable dans une ligne de cuisson</td> <td>700 mm</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>400 x 700 x 330</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>400 V / 3N - 50 Hz</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>	Poids (en kg)	22	Capacité d'huile par cuve (en l)	13 -- 15	Zones de cuisson	Simple	Avec vidange	Oui	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	24500.0	Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm	Dimensions extérieures (en mm)	400 x 700 x 330	voltage	400 V / 3N - 50 Hz
Poids (en kg)	22																		
Capacité d'huile par cuve (en l)	13 -- 15																		
Zones de cuisson	Simple																		
Avec vidange	Oui																		
Type de branchement	Triphasé																		
Puissance totale (kW)	24500.0																		
Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm																		
Dimensions extérieures (en mm)	400 x 700 x 330																		
voltage	400 V / 3N - 50 Hz																		

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">- Type de chauffage de l'appareil: Direct- Thermostat de sécurité: Oui- Pieds réglables: Oui- Nombre de paniers: 1- Nombre de cuves: 1- Type de vidange: Sur le panneau avant- Vidange: Oui- Connexion aux évacuations: Non• Volumes- Volume de la cuve (L): 13• Électricité- Section des conducteurs CU (mm²): 4• Divers- Indice de protection d'enveloppe: IPX4- Équipement standard pour l'appareil: couvercle, panier- Dimensions de la cuve (mm x mm x mm): 300 x 336 x 200- Emplacement du chauffage: Intérieur	