

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Friteuse électrique 0,8 kW/l, 17 l avec soubassement 400 V - FE 70/40 E

REDFOX 

Description	Caractéristiques																
• Identification - Code SAP: 00110052 • Dimensions - Largeur nette (mm): 400 - Profondeur nette (mm): 700 - Hauteur nette (mm): 900 - Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 1.20 - Taille du panier (mm): 280 x 300 x 120 • Poids - Poids net (kg): 45.00 - Poids brut (kg): 52.30 • Puissance & Alimentation - Puissance électrique (kW): 13.500 - Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz - Ratio puissance / litre (kW / l): 0.80 • Températures - Température maximale de l'appareil (° C): 190 - Température minimale de l'appareil (° C): 50 • Matériaux - La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable - Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement - Matériau de la plaque supérieure: AISI 304 - Matériel de l'élément chauffant: AISI 304 - Matériau de la cuve: AISI 304 - Acier inoxydable de haute qualité • Fonctionnalités - Type d'appareil: Appareil électrique - Type de construction de l'appareil: Avec soubassement - Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable	<table> <tr> <td>Poids (en kg)</td><td>45</td></tr> <tr> <td>Capacité d'huile par cuve (en l)</td><td>16 -- 20</td></tr> <tr> <td>Zones de cuisson</td><td>Simple</td></tr> <tr> <td>Type de branchement</td><td>Triphasé</td></tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td><td>13500.0</td></tr> <tr> <td>Intégrable dans une ligne de cuisson</td><td>700 mm</td></tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td><td>400 x 700 x 900</td></tr> <tr> <td>voltage</td><td>400 V / 3N - 50 Hz</td></tr> </table> Garantie 1 an sur les pièces incluse	Poids (en kg)	45	Capacité d'huile par cuve (en l)	16 -- 20	Zones de cuisson	Simple	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	13500.0	Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm	Dimensions extérieures (en mm)	400 x 700 x 900	voltage	400 V / 3N - 50 Hz
Poids (en kg)	45																
Capacité d'huile par cuve (en l)	16 -- 20																
Zones de cuisson	Simple																
Type de branchement	Triphasé																
Puissance totale (kW)	13500.0																
Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm																
Dimensions extérieures (en mm)	400 x 700 x 900																
voltage	400 V / 3N - 50 Hz																

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
- Type de chauffage de l'appareil: Direct - Thermostat de sécurité: Oui - Pieds réglables: Oui - Nombre de paniers: 1 - Nombre de cuves: 1 - Type de vidange: Dans le meuble - Vidange: Oui • Volumes - Volume de la cuve (L): 17 • Électricité - Section des conducteurs CU (mm²): 4 • Divers - Allumage: Électrique - Indice de protection d'enveloppe: IPX4 - Équipement standard pour l'appareil: couvercle, panier - Dimensions de la cuve (mm x mm x mm): 300 x 342 x 244 - Emplacement du chauffage: Intérieur	