

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Friteuse électrique double 0,8 kW/l, 17+17 l avec soubassement 400 V - FE 70/80
E

REDFOX 

Description	Caractéristiques
• Identification - Code SAP: 00110054 • Dimensions - Largeur nette (mm): 800 - Profondeur nette (mm): 700 - Hauteur nette (mm): 900 - Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 1.20 - Taille du panier (mm): 2x 280 x 300 x 120 • Poids - Poids net (kg): 79.00 - Poids brut (kg): 92.00 • Puissance & Alimentation - Puissance électrique (kW): 27.000 - Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz - Ratio puissance / litre (kW / l): 0.80 • Températures - Température maximale de l'appareil (° C): 190 - Température minimale de l'appareil (° C): 50 • Matériaux - La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable - Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement - Matériau de la plaque supérieure: Acier inoxydable - Matériel de l'élément chauffant: AISI 304 - Matériau de la cuve: AISI 304 - Acier inoxydable de haute qualité • Fonctionnalités - Type d'appareil: Appareil électrique - Type de construction de l'appareil: Avec soubassement - Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis -	Poids (en kg) 79
	Capacité d'huile par cuve (en l) 16 -- 20
	Zones de cuisson Double
	Type de branchement Triphasé
	Puissance totale (kW) 27000.0
	Intégrable dans une ligne de cuisson 700 mm
	Dimensions extérieures (en mm) 800 x 700 x 900
	voltage 400 V / 3N - 50 Hz
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
nettoyage d'entretien confortable - Type de chauffage de l'appareil: Direct - Thermostat de sécurité: Oui - Pieds réglables: Oui - Nombre de paniers: 2 - Nombre de cuves: 2 - Type de vidange: Dans le meuble - Vidange: Oui • Volumes - Volume de la cuve (L): 17+17 • Électricité - Section des conducteurs CU (mm²): 10 • Divers - Indice de protection d'enveloppe: IPX4 - Équipement standard pour l'appareil: couvercle, panier - Dimensions de la cuve (mm x mm x mm): 300 x 342 x 244 - Emplacement du chauffage: Intérieur	