

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Fourneau électrique 6x feu sans soubassement - SP 70/012 E

REDFOX 

Description	Caractéristiques
• Identification	Poids (en kg) 56
- Code SAP: 00110090	Nombre de foyers 6
• Dimensions	Type de branchement Triphasé
- Largeur nette (mm): 1200	Puissance totale (kW) 15600
- Profondeur nette (mm): 700	Configuration a poser
- Hauteur nette (mm): 330	Intégrable dans une ligne de cuisson 700 mm
- Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 1.20	Dimensions extérieures (en mm) 1200 x 700 x 330
- Diamètre de l'appareil (mm): 220	voltage 400 V / 3N - 50 Hz
• Poids	Garantie 1 an sur les pièces incluse
- Poids net (kg): 56.00	
- Poids brut (kg): 70.00	
• Puissance & Alimentation	
- Puissance électrique (kW): 15.600	
- Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz	
- Puissance de la zone 1 (kW): 6x plaque 2,6 kW ø 22 mm	
- Puissance de la zone 2 (kW): 2,6	
- Puissance de la zone 3 (kW): 2,6	
- Puissance de la zone 4 (kW): 2,6	
- Puissance de la zone 5 (kW): 2,6	
- Puissance de la zone 6 (kW): 2,6	
- Nombre de niveaux de contrôle de puissance: 6	
• Matériaux	
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement	
- Matériau de la plaque supérieure: AISI 304	
• Fonctionnalités	
- Type d'appareil: Appareil électrique	
- Type de construction de l'appareil: Équipements à poser	
- Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis -	
nettoyage d'entretien confortable	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">- Nombre de zones: 6- Pieds réglables: Oui- Nombre de feux/foyers: 6- Type de zones de cuisson électriques: Ovale• Électricité- Section des conducteurs CU (mm²): 5• Divers- Indice de protection d'enveloppe: IPX4- Élément de sécurité: Protection thermostatique interne de la plaque de cuisson contre la surchauffe	