

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Fourneau à gaz 6x brûleur sans soubassement - SP 70/012 G

REDFOX 

Description	Caractéristiques
• Identification - Code SAP: 00110091 • Dimensions - Largeur nette (mm): 1200 - Profondeur nette (mm): 700 - Hauteur nette (mm): 330 - Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 1.20 • Poids - Poids net (kg): 58.00 - Poids brut (kg): 73.00 • Puissance & Alimentation - Puissance gaz (kW): 39.000 - Puissance de la zone 1 (kW): 2x brûleur 4,5 kW - Puissance de la zone 2 (kW): 4x brûleur 7,5 kW - Puissance de la zone 3 (kW): 7,5 - Puissance de la zone 4 (kW): 7,5 - Puissance de la zone 5 (kW): 4,5 - Puissance de la zone 6 (kW): 4,5 • Matériaux - Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement - Matériau de la plaque supérieure: AISI 304 - Matériau de la grille: Fonte • Fonctionnalités - Type d'appareil: Appareil à gaz - Type de construction de l'appareil: Équipements à poser - Type de connection gaz: Gaz naturel, propane butane - Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable - Nombre de zones: 6	Poids (en kg) 58
	Nombre de foyers 6
	Type de branchementGaz
	Puissance totale (kW)39000.0
	Configuration a poser
	Intégrable dans une 700 mm ligne de cuisson
	Plaque coup de feu Non
	Dimensions 1200 x 700 x 330 extérieures (en mm)
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
- Thermocouple de sécurité: Oui - Pieds réglables: Oui - Nombre de feux/foyers: 6 - Type de zones de cuisson au gaz: Brûleurs en laiton - Type de brûleur: Fonte, détachable, avec combustion interne et externe • Divers - Allumage: Flamme éternelle - Indice de protection d'enveloppe: IPX4 - Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant - Raccordement à un robinet à boule: 1/2	