

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Fourneau électrique 2x feu sans soubassement 400 V - SP 70/04 E

REDFOX 

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> • Identification <ul style="list-style-type: none"> - Code SAP: 00110092 • Dimensions <ul style="list-style-type: none"> - Largeur nette (mm): 400 - Profondeur nette (mm): 700 - Hauteur nette (mm): 330 - Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 1.20 • Poids <ul style="list-style-type: none"> - Poids net (kg): 20.00 - Poids brut (kg): 25.00 • Puissance & Alimentation <ul style="list-style-type: none"> - Puissance électrique (kW): 5.200 - Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz - Puissance de la zone 1 (kW): 2x plaque 2,6 kW ø 22 mm - Puissance de la zone 2 (kW): 2,6 - Nombre de niveaux de contrôle de puissance: 6 • Matériaux <ul style="list-style-type: none"> - Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement - Matériau de la plaque supérieure: AISI 304 • Fonctionnalités <ul style="list-style-type: none"> - Type d'appareil: Appareil électrique - Type de construction de l'appareil: Équipements à poser - Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable - Nombre de zones: 2 - Pieds réglables: Oui - Nombre de feux/foyers: 2 - Type de zones de cuisson électriques: Ovale • Électricité 	Poids (en kg) 20
	Nombre de foyers 2
	Type de branchement Triphasé
	Puissance totale (kW) 5200.0
	Configuration a poser
	Intégrable dans une ligne de cuisson 700 mm
	Dimensions extérieures (en mm) 400 x 700 x 330
	voltage 400 V / 3N - 50 Hz
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">- Section des conducteurs CU (mm²): 1• Divers- Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant- Élément de sécurité: Protection thermostatique interne de la plaque de cuisson contre la surchauffe	