

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Fourneau combiné avec four à air chaud électrique GN 1/1 - 4x brûleur ECO - SPBT 70/80 11 GE


REDFOX 

Description	Caractéristiques
• Identification - Code SAP: 00110110 • Dimensions - Largeur nette (mm): 800 - Profondeur nette (mm): 700 - Hauteur nette (mm): 900 - Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 1.20 - Diamètre de l'appareil (mm): 100 - Largeur de la partie intérieur de l'appareil (mm): 548 - Profondeur de la partie intérieur de l'appareil (mm): 360 - Hauteur de la pièce interne (mm): 338 • Poids - Poids net (kg): 73.00 - Poids brut (kg): 86.00 • Puissance & Alimentation - Puissance électrique (kW): 3.130 - Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz - Puissance gaz (kW): 21.500 - Puissance de la zone 1 (kW): 6 - Puissance de la zone 2 (kW): 6 - Puissance de la zone 3 (kW): 6 - Puissance de la zone 4 (kW): 3,5 - Nombre de niveaux de contrôle de puissance: 6 • Températures - Température maximale de la chambre intérieur (° C): 300 - Température minimale de la chambre intérieur (° C): 50 • Matériaux - Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement	Poids (en kg) 73
	Nombre de foyers 4
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 24630.0
	Intégrable dans une 700 mm ligne de cuisson
	Dimensions 800 x 700 x 900 extérieures (en mm)
	voltage 230 V / 1N - 50 Hz
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
- Matériau de la plaque supérieure: AISI 304 • Fonctionnalités - Type d'appareil: Appareil combiné - Type de construction de l'appareil: Avec soubassement - Type de connection gaz: Gaz naturel, propane butane - Nombre de zones: 4 - Pieds réglables: Oui - Nombre de feux/foyers: 4 - Type de zones de cuisson au gaz: Brûleurs en fonte - Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four): Électrique - Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four): Air chaud • Électricité - Section des conducteurs CU (mm²): 0,75 • Divers - Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 36 - Taille du four: GN 1/1 - Raccordement à un robinet à boule: 1/2	