

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Fourneau à gaz avec four à gaz statique GN 2/1 - 6x brûleur - SPT 70/120 21 G

REDFOX 

Description	Caractéristiques
• Identification - Code SAP: 00110115 • Dimensions - Largeur nette (mm): 1200 - Profondeur nette (mm): 700 - Hauteur nette (mm): 900 - Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 1.20 - Diamètre de l'appareil (mm): 100 - Largeur de la partie intérieur de l'appareil (mm): 657 - Profondeur de la partie intérieur de l'appareil (mm): 558 - Hauteur de la pièce interne (mm): 355 • Poids - Poids net (kg): 141.00 - Poids brut (kg): 157.00 • Puissance & Alimentation - Puissance gaz (kW): 45.000 - Puissance de la zone 1 (kW): 7,5 - Puissance de la zone 2 (kW): 7,5 - Puissance de la zone 3 (kW): 7,5 - Puissance de la zone 4 (kW): 7,5 - Puissance de la zone 5 (kW): 4,5 - Puissance de la zone 6 (kW): 4,5 - Nombre de niveaux de contrôle de puissance: 6 • Températures - Température maximale de la chambre intérieur (° C): 300 - Température minimale de la chambre intérieur (° C): 50 • Matériaux - Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement - Matériau de la plaque supérieure: AISI 304	Poids (en kg) 141
	Nombre de foyers 6
	Type de branchementGaz
	Puissance totale (kW)45000.0
	Configuration sur four
	Intégrable dans une ligne de cuisson 700 mm
	Plaque coup de feu Non
	Dimensions extérieures (en mm) 1200 x 700 x 900
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
• Fonctionnalités - Type d'appareil: Appareil à gaz - Type de construction de l'appareil: Avec soubassement - Type de connection gaz: Gaz naturel, propane butane - Nombre de zones: 6 - Pieds réglables: Oui - Nombre de feux/foyers: 6 - Type de zones de cuisson au gaz: Brûleurs en laiton - Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four): Gaz - Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four): Statique • Divers - Allumage: Flamme éternelle - Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 36 - Raccordement à un robinet à boule: 1/2	