

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

**Fourneau combiné avec four à air chaud électrique GN 1/1 - 4x brûleur - SPT  
70/80 11 GE**


 REDFOX 

Description	Caractéristiques																
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identification                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Code SAP: 00110117</li> </ul> </li> <li>• Dimensions                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Largeur nette (mm): 800</li> <li>- Profondeur nette (mm): 700</li> <li>- Hauteur nette (mm): 900</li> <li>- Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 1.20</li> <li>- Diamètre de l'appareil (mm): 100</li> <li>- Largeur de la partie intérieur de l'appareil (mm): 548</li> <li>- Profondeur de la partie intérieur de l'appareil (mm): 360</li> <li>- Hauteur de la pièce interne (mm): 338</li> </ul> </li> <li>• Poids                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poids net (kg): 78.00</li> <li>- Poids brut (kg): 91.00</li> </ul> </li> <li>• Puissance &amp; Alimentation                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puissance électrique (kW): 3.130</li> <li>- Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz</li> <li>- Puissance gaz (kW): 27.000</li> <li>- Puissance de la zone 1 (kW): 7,5</li> <li>- Puissance de la zone 2 (kW): 7,5</li> <li>- Puissance de la zone 3 (kW): 7,5</li> <li>- Puissance de la zone 4 (kW): 4,5</li> <li>- Nombre de niveaux de contrôle de puissance: 6</li> </ul> </li> <li>• Températures                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Température maximale de la chambre intérieur (° C): 300</li> <li>- Température minimale de la chambre intérieur (° C): 50</li> </ul> </li> <li>• Matériaux                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement</li> </ul> </li> </ul>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td style="text-align: right;">78</td> </tr> <tr> <td>Nombre de foyers</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">30130.0</td> </tr> <tr> <td>Intégrable dans une ligne de cuisson</td> <td style="text-align: right;">700 mm</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="text-align: right;">800 x 700 x 900</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td style="text-align: right;">230 V / 1N - 50 Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td> </tr> </table>	Poids (en kg)	78	Nombre de foyers	4	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	30130.0	Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm	Dimensions extérieures (en mm)	800 x 700 x 900	voltage	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	
Poids (en kg)	78																
Nombre de foyers	4																
Type de branchement	Monophasé																
Puissance totale (kW)	30130.0																
Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm																
Dimensions extérieures (en mm)	800 x 700 x 900																
voltage	230 V / 1N - 50 Hz																
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>																	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>- Matériau de la plaque supérieure: AISI 304</li><li>• Fonctionnalités</li><li>- Type d'appareil: Appareil combiné</li><li>- Type de construction de l'appareil: Avec soubassement</li><li>- Type de connection gaz: Gaz naturel, propane butane</li><li>- Nombre de zones: 4</li><li>- Pieds réglables: Oui</li><li>- Nombre de feux/foyers: 4</li><li>- Type de zones de cuisson au gaz: Brûleurs en laiton</li><li>- Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four): Électrique</li><li>- Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four): Air chaud</li><li>• Électricité</li><li>- Section des conducteurs CU (mm<sup>2</sup>): 0,75</li><li>• Divers</li><li>- Allumage: Flamme éternelle</li><li>- Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 36</li><li>- Taille du four: GN 1/1</li><li>- Raccordement à un robinet à boule: 1/2</li></ul>	