

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

**Fourneau combiné avec four électrique statique GN 2/1 - 4x brûleur - SPT 70/80
21 GE**

REDFOX 

Description	Caractéristiques
• Identification - Code SAP: 00110119	Poids (en kg) 98
• Dimensions - Largeur nette (mm): 800 - Profondeur nette (mm): 700 - Hauteur nette (mm): 900 - Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 1.20 - Diamètre de l'appareil (mm): 100 - Largeur de la partie intérieur de l'appareil (mm): 682 - Profondeur de la partie intérieur de l'appareil (mm): 558 - Hauteur de la pièce interne (mm): 348	Nombre de foyers 4
• Poids - Poids net (kg): 98.00 - Poids brut (kg): 111.00	Type de branchement Triphasé
• Puissance & Alimentation - Puissance électrique (kW): 6.300 - Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz - Puissance gaz (kW): 27.000 - Puissance de la zone 1 (kW): 7,5 - Puissance de la zone 2 (kW): 7,5 - Puissance de la zone 3 (kW): 7,5 - Puissance de la zone 4 (kW): 4,5 - Nombre de niveaux de contrôle de puissance: 6	Puissance totale (kW) 33300.0
• Températures - Température maximale de la chambre intérieur (° C): 300 - Température minimale de la chambre intérieur (° C): 50	Intégrable dans une 700 mm ligne de cuisson
• Matériaux - Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement	Dimensions extérieures (en mm) 800 x 700 x 900
	voltage 400 V / 3N - 50 Hz
	Garantie 1 an sur les pièces incluses

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">- Matériau de la plaque supérieure: AISI 304• Fonctionnalités- Type d'appareil: Appareil combiné- Type de construction de l'appareil: Avec soubassement- Type de connection gaz: Gaz naturel, propane butane- Nombre de zones: 4- Pieds réglables: Oui- Nombre de feux/foyers: 4- Type de zones de cuisson au gaz: Brûleurs en laiton- Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four): Électrique- Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four): Statique• Électricité- Section des conducteurs CU (mm²): 1• Divers- Allumage: Flamme éternelle- Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 36- Raccordement à un robinet à boule: 1/2	