



Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Cuiseur à pâtes électrique 16 I sans soubassement 400 V - VT 70/04 E





Description	Caractéristiques	
• Identification - Code SAP: 00110122	Poids (en kg)	17.3
• Dimensions	Avec vidange	Oui
- Largeur nette (mm): 400	Nombre de cuve(s)	1
 Profondeur nette (mm): 700 Hauteur nette (mm): 330 Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 1.20 Largeur de la partie intérieur de l'appareil (mm): 308 Profondeur de la partie intérieur de l'appareil (mm): 336 Hauteur de la pièce interne (mm): 213 Poids Poids net (kg): 17.30 Poids brut (kg): 23.50 Puissance & Alimentation 	Type de branchementTriphasé	
	Puissance totale (kW)4500.0	
	Configuration	a poser
	Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm
	Dimensions extérieures (en mm)	400 x 700 x 330
- Puissance électrique (kW): 4.500 - Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz	voltage	400 V / 3N - 50 Hz
 Températures Température maximale de l'appareil (° C): 110 Température minimale de l'appareil (° C): 30 Matériaux Matériel: Inox Matériau de la plaque supérieure: AISI 304 Matériel de l'élément chauffant: Incoloy Matériau de la cuve: AISI 316 - Acier inoxydable très résistant à l'eau salée Fonctionnalités Type d'appareil: Appareil électrique Type de construction de l'appareil: Équipements à poser Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - 	Garantie 1 an sur le	s pièces incluse



Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
nettoyage d'entretien confortable - Thermostat de sécurité: Oui - Pieds réglables: Oui - Faux fond: Oui - Nombre de cuves: 1 - Type de vidange: Sur le panneau avant - Vidange: Oui - Vidange avec fusible de sécurité: Oui - Volumes - Volume de la cuve (L): 16 - Électricité - Section des conducteurs CU (mm²): 1 - Divers - Indice de protection d'enveloppe: IPX4 - Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four - Dimensions de la cuve (mm x mm x mm): 308 x 336 x 213	Caractéristiques
 - Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant - Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 13 - Entrée d'eau: Robinet mécanique 	