

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Cuiseur à pâtes électrique 23 l avec soubassement 400 V - VT 70/40 E

REDFOX 

Description	Caractéristiques
• Identification - Code SAP: 00110124 • Dimensions - Largeur nette (mm): 400 - Profondeur nette (mm): 700 - Hauteur nette (mm): 900 - Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 1.20 - Taille du panier (mm): 306 x 340 x 320 - Largeur de la partie intérieur de l'appareil (mm): 306 - Profondeur de la partie intérieur de l'appareil (mm): 340 - Hauteur de la pièce interne (mm): 320 • Poids - Poids net (kg): 40.30 - Poids brut (kg): 48.00 • Puissance & Alimentation - Puissance électrique (kW): 6.000 - Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz • Températures - Température maximale de l'appareil (° C): 110 - Température minimale de l'appareil (° C): 30 • Matériaux - Matériel: Inox - Matériau de la plaque supérieure: AISI 304 - Matériel de l'élément chauffant: Incoloy - Matériau de la cuve: AISI 316 - Acier inoxydable très résistant à l'eau salée • Fonctionnalités - Type d'appareil: Appareil électrique - Type de construction de l'appareil: Avec soubassement	Poids (en kg) 40.3
	Avec vidange Oui
	Nombre de cuve(s) 1
	Type de branchement Triphasé
	Puissance totale (kW) 6000.0
	Configuration Sur placard
	Intégrable dans une ligne de cuisson 700 mm
	Dimensions extérieures (en mm) 400 x 700 x 900
	voltage 400 V / 3N - 50 Hz
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
- Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable - Pieds réglables: Oui - Faux fond: Oui - Nombre de cuves: 1 - Type de vidange: Á travers le soubassement, avec la connexion aux évacuations - Vidange: Oui - Connexion aux évacuations: Oui • Volumes - Diamètre nominal du tuyau: DN 50 • Électricité - Section des conducteurs CU (mm²): 1 • Divers - Indice de protection d'enveloppe: IPX4 - Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four - Entrée d'eau: Robinet mécanique - Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 "	