

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Cuiseur à pâtes électrique 23 + 23 l avec soubassement 400 V - VT 70/80 E

REDFOX 

Description	Caractéristiques
• Identification - Code SAP: 00110125 • Dimensions - Largeur nette (mm): 800 - Profondeur nette (mm): 700 - Hauteur nette (mm): 900 - Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 1.20 - Taille du panier (mm): 2x 306 x 340 x 320 - Largeur de la partie intérieur de l'appareil (mm): 306 - Profondeur de la partie intérieur de l'appareil (mm): 340 - Hauteur de la pièce interne (mm): 320 • Poids - Poids net (kg): 70.80 - Poids brut (kg): 84.20 • Puissance & Alimentation - Puissance électrique (kW): 12.000 - Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz • Températures - Température maximale de l'appareil (° C): 110 - Température minimale de l'appareil (° C): 30 • Matériaux - Matériel: Inox - Matériau de la plaque supérieure: AISI 304 - Matériel de l'élément chauffant: AISI 316 - Matériau de la cuve: AISI 316 - Acier inoxydable très résistant à l'eau salée • Fonctionnalités - Type d'appareil: Appareil électrique - Type de construction de l'appareil: Avec soubassement	Poids (en kg) 70.8
	Avec vidange Oui
	Nombre de cuve(s) 2
	Type de branchement Triphasé
	Puissance totale (kW) 12000.0
	Configuration Sur placard
	Intégrable dans une ligne de cuisson 700 mm
	Dimensions extérieures (en mm) 800 x 700 x 900
	voltage 400 V / 3N - 50 Hz
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
- Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable - Thermostat de sécurité: Oui - Pieds réglables: Oui - Nombre de paniers: 2 - Faux fond: Oui - Nombre de cuves: 2 - Type de vidange: Á travers le soubassement, avec la connexion aux évacuations - Vidange: Oui - Vidange avec fusible de sécurité: Non - Connexion aux évacuations: Oui • Volumes - Diamètre nominal du tuyau: DN 50 • Électricité - Section des conducteurs CU (mm²): 4 • Divers - Allumage: Électrique - Indice de protection d'enveloppe: IPX4 - Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four - Dimensions de la cuve (mm x mm x mm): 2x 306 x 340 x 320 - Capacité volumique du récipient (l): 23.00 - Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant - Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 13 - Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 "	