



## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Lave-vaisselle à capot revêtement simple avec pompe de vidange 50x50 - 400 V - QQI 102 P





Description	Caractéristiques
Les lave-vaisselle à capot REDFOX sont conçus pour les cuisines professionnelles à fort volume, comme les restaurants, hôtels ou cantines. Robustes et performants, ils assurent un lavage intensif et rapide avec une ergonomie optimale grâce au système à capot. Compatibles en monophasé ou triphasé, certains modèles intègrent une pompe de vidange, un adoucisseur ou un doseur de détergent pour un résultat irréprochable.  • Identification  - Code SAP: 00011283  • Dimensions  - Largeur nette (mm): 634  - Profondeur nette (mm): 744  - Hauteur nette (mm): 1530  - Espace libre en hauteur: 450  - Cuve étirée en profondeur (pressée): Oui  - Taille du panier (mm): 500 x 500	Poids (en kg) 91
	Dimensions du panier 500 x 500
	Type de branchementTriphasé
	Pompe de vidange Oui intégrée
	Adoucisseur intégré Non
	Puissance totale (kW) 8500
	Dimensions 634 x 744 x 1530 extérieures (en mm)
	voltage 400 V / 3N - 50 Hz
	Doseur détergent oui intégré
• Poids	Hauteur de charge 450
<ul> <li>Poids net (kg): 91.00</li> <li>Poids brut (kg): 101.00</li> <li>Puissance &amp; Alimentation</li> <li>Puissance électrique (kW): 8.500</li> <li>Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz</li> <li>Puissance de la chaudière (kW): 8.000</li> <li>Puissance de la cuve (kW): 2.100</li> <li>Port USB: Oui, pour l'actualisation du firmware</li> <li>Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow</li> <li>Températures</li> </ul>	Garantie 1 an sur les pièces incluse



## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

- Système d'économie d'énergie: EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière Température de l'eau de rinçage (° C): 80  • Matériaux - Matériel: AISI 304 - Matériel des bras de lavage: Composite - Matériel des bras de rinçage: Composite • Fonctionnalités - Type d'appareil: Appareil électrique - Type de contrôle: Digitale - Nombre de programmes: 6 - Pieds réglables: Oui - Nombre de parois: 1
d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.  - Température de l'eau de rinçage (° C): 80  • Matériaux  - Matériel: AISI 304  - Matériel des bras de lavage: Composite  - Matériel des bras de rinçage: Composite  • Fonctionnalités  - Type d'appareil: Appareil électrique  - Type de contrôle: Digitale  - Nombre de programmes: 6  - Pieds réglables: Oui  - Nombre de parois: 1
chaudière.  - Température de l'eau de rinçage (° C): 80  • Matériaux  - Matériel: AISI 304  - Matériel des bras de lavage: Composite  - Matériel des bras de rinçage: Composite  • Fonctionnalités  - Type d'appareil: Appareil électrique  - Type de contrôle: Digitale  - Nombre de programmes: 6  - Pieds réglables: Oui  - Nombre de parois: 1
<ul> <li>Température de l'eau de rinçage (° C): 80</li> <li>Matériaux</li> <li>Matériel: AISI 304</li> <li>Matériel des bras de lavage: Composite</li> <li>Matériel des bras de rinçage: Composite</li> <li>Fonctionnalités</li> <li>Type d'appareil: Appareil électrique</li> <li>Type de contrôle: Digitale</li> <li>Nombre de programmes: 6</li> <li>Pieds réglables: Oui</li> <li>Nombre de parois: 1</li> </ul>
<ul> <li>Matériaux</li> <li>Matériel: AISI 304</li> <li>Matériel des bras de lavage: Composite</li> <li>Matériel des bras de rinçage: Composite</li> <li>Fonctionnalités</li> <li>Type d'appareil: Appareil électrique</li> <li>Type de contrôle: Digitale</li> <li>Nombre de programmes: 6</li> <li>Pieds réglables: Oui</li> <li>Nombre de parois: 1</li> </ul>
<ul> <li>Matériel: AISI 304</li> <li>Matériel des bras de lavage: Composite</li> <li>Matériel des bras de rinçage: Composite</li> <li>Fonctionnalités</li> <li>Type d'appareil: Appareil électrique</li> <li>Type de contrôle: Digitale</li> <li>Nombre de programmes: 6</li> <li>Pieds réglables: Oui</li> <li>Nombre de parois: 1</li> </ul>
<ul> <li>Matériel des bras de lavage: Composite</li> <li>Matériel des bras de rinçage: Composite</li> <li>Fonctionnalités</li> <li>Type d'appareil: Appareil électrique</li> <li>Type de contrôle: Digitale</li> <li>Nombre de programmes: 6</li> <li>Pieds réglables: Oui</li> <li>Nombre de parois: 1</li> </ul>
<ul> <li>Matériel des bras de rinçage: Composite</li> <li>Fonctionnalités</li> <li>Type d'appareil: Appareil électrique</li> <li>Type de contrôle: Digitale</li> <li>Nombre de programmes: 6</li> <li>Pieds réglables: Oui</li> <li>Nombre de parois: 1</li> </ul>
<ul> <li>Fonctionnalités</li> <li>Type d'appareil: Appareil électrique</li> <li>Type de contrôle: Digitale</li> <li>Nombre de programmes: 6</li> <li>Pieds réglables: Oui</li> <li>Nombre de parois: 1</li> </ul>
<ul> <li>Type de contrôle: Digitale</li> <li>Nombre de programmes: 6</li> <li>Pieds réglables: Oui</li> <li>Nombre de parois: 1</li> </ul>
<ul> <li>Type de contrôle: Digitale</li> <li>Nombre de programmes: 6</li> <li>Pieds réglables: Oui</li> <li>Nombre de parois: 1</li> </ul>
<ul> <li>Nombre de programmes: 6</li> <li>Pieds réglables: Oui</li> <li>Nombre de parois: 1</li> </ul>
- Pieds réglables: Oui - Nombre de parois: 1
- Nombre de parois: 1
·
- Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage: 2
- Type de bras de lavage: Double point rotatif
- Type de bras de rinçage: Double point rotatif
- Thermostop: Oui
- Réglage du thermostat de la chaudière: Oui
- Valve électrique pour eau chaude: Oui
- Type d'écran d'affichage: Affichage à 3 chiffres + Bande de diode
- Pompe de vidange: Oui
- Autodiagnostic: Oui
- Pompe doseuse de détergent: Oui
- Pompe doseuse de rinçage: Oui
- Programme ProSpeed: Oui
- Professionnel ProFessional: Oui
- Programme ProTemp: Oui
- Programme ProClean: Oui
- Programme ProDrain: Oui
- Programme ProLong: Oui
• Volumes
- Volume de la cuve (L): 15
- Niveau de bruit de l'appareil (dB): 60,4
- Diamètre nominal du tuyau: DN 50
• Électricité
- Section des conducteurs CU (mm²): 1,5
• Divers
- Ouverture de l'appareil: Battantes vers le haut
- Pression d'entrée (bar): 2-4
- Capacité de la chaudière (L): 6.00
- Connexion du bras: Desserrer/serrer le vis à la main
- Filtres de niveau de la cuve: Composite
- Filtre pour vidange: ArchiMedes - la double filtration avec le
système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre:
seulement de 18%.
- Capacité de paniers: 24-30-60





Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
<ul> <li>Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique</li> <li>Emplacement du panneau de commande: Inférieur</li> <li>Consommation d'eau par cycle de lavage (I/panier): 2,1</li> <li>Temps de cycle de lavage (s/panier): 60-120-150</li> <li>Équipement standard pour l'appareil: 1x panier à verres, 1x panier à assiettes, 1x panier à couverts</li> <li>Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 '</li> </ul>	
Un lave-vaisselle à capot REDFOX est la solution idéale pour les établissements qui recherchent à la fois productivité et confort d'utilisation. Conçu en inox pour résister aux usages intensifs, il permet de traiter rapidement de grandes quantités de vaisselle avec une hygiène parfaite. Son système à capot facilite le chargement et réduit la pénibilité pour le personnel en cuisine.	
Les modèles REDFOX se déclinent en version monophasée ou triphasée, afin de s'adapter à toutes les configurations électriques. Selon vos besoins, vous pouvez bénéficier d'options pratiques telles que la pompe de vidange intégrée, l'adoucisseur d'eau pour limiter le calcaire, ou encore le doseur de détergent pour un dosage précis et économique.	
Grâce aux lave-vaisselle à capot professionnels REDFOX, gagnez en efficacité, optimisez vos coûts et garantissez à vos clients une vaisselle impeccable, même aux heures de pointe.	