

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Four à convection électrique 7x GN 1/1 manuel, à injection 400 V - EPM 0711 E

REDFOX 

Description	Caractéristiques																				
• Identification - Code SAP: 00011341 • Dimensions - Largeur nette (mm): 870 - Profondeur nette (mm): 750 - Hauteur nette (mm): 820 - Distance entre les insertions (mm): 74 - Taille de l'appareil - GN / EN (mm): GN 1/1 - Profondeur de l'appareil - GN (mm): 65 • Poids - Poids net (kg): 95.00 - Poids brut (kg): 105.00 • Puissance & Alimentation - Puissance électrique (kW): 9.600 - Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz • Températures - Fonction de maintien de température: Oui - Cuisson basse température: Non - Température minimale de l'appareil (° C): 50 - Température maximale de l'appareil (° C): 280 • Matériaux - Matériel: AISI 304 - La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable - Matériau et forme de cavité: AISI 304, avec des coins arrondis pour un nettoyage facile - Matériel de l'élément chauffant: Incoloy • Fonctionnalités - Type d'appareil: Appareil électrique - Pieds réglables: Oui	<table> <tr> <td>Poids (en kg)</td><td>95</td></tr> <tr> <td>Nombre de niveaux</td><td>7</td></tr> <tr> <td>Programmation</td><td>Mécanique</td></tr> <tr> <td>Système de cuisson</td><td>convection - air pulsé</td></tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td><td>GN1/1</td></tr> <tr> <td>Type de branchement</td><td>Triphasé</td></tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td><td>9600</td></tr> <tr> <td>DIRECT USINE</td><td>Non</td></tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td><td>870 x 750 x 820</td></tr> <tr> <td>voltage</td><td>400 V / 3N - 50 Hz</td></tr> </table> Garantie 1 an sur les pièces incluse	Poids (en kg)	95	Nombre de niveaux	7	Programmation	Mécanique	Système de cuisson	convection - air pulsé	Taille des grilles (en mm)	GN1/1	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	9600	DIRECT USINE	Non	Dimensions extérieures (en mm)	870 x 750 x 820	voltage	400 V / 3N - 50 Hz
Poids (en kg)	95																				
Nombre de niveaux	7																				
Programmation	Mécanique																				
Système de cuisson	convection - air pulsé																				
Taille des grilles (en mm)	GN1/1																				
Type de branchement	Triphasé																				
Puissance totale (kW)	9600																				
DIRECT USINE	Non																				
Dimensions extérieures (en mm)	870 x 750 x 820																				
voltage	400 V / 3N - 50 Hz																				

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
- Contrôle de l'humidité: Non - Empilabilité: Oui - Type de contrôle: Mécanique - Version plus robuste: Non - Cheminée pour l'extraction d'humidité: Oui - Traitement thermique Delta T: Oui - Fonction de fumage à froid: Non - Finition unifiée des repas Easyservice: Non - Cuisine nocturne: Non - Cuisson sur plusieurs niveaux: Non - Réglage avancé de l'humidité: Non - Cuisson lente: Non - Type d'éclairage: Éclairage LED dans la porte, d'un côté - Ventilateur réversible: Oui - Sonde: Non - Douchette: Non - Fonction: fumage: Non - L'éclairage intérieur: Oui - Nombre de ventilateurs: 1 - Nombre de vitesses du ventilateur: 2 - Port USB: Non - Type de chauffage de l'appareil: Combinaison de vapeur et d'air chaud - HACCP: Oui - Nombre de GN / EN: 7 - Régénération des aliments: Oui • Volumes - Diamètre nominal du tuyau: DN 50 • Électricité - Section des conducteurs CU (mm²): 2 • Divers - Formation de la vapeur: Injection - Arrêt du ventilateur: Interruption lors de l'ouverture de la porte, défreinée - Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile - Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 "	