

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Cuiseur à pâtes électrique 33 l avec soubassement 400 V - VT 90/40 E

REDFOX 

Description	Caractéristiques
• Identification - Code SAP: 00011717	Poids (en kg) 53
• Dimensions - Largeur nette (mm): 400	Avec vidange Oui
- Profondeur nette (mm): 900	Nombre de cuve(s) 1
- Hauteur nette (mm): 900	Type de branchement Triphasé
- Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 1.50	Puissance totale (kW) 12000.0
- Largeur de la partie intérieur de l'appareil (mm): 307	Configuration Sur placard
- Profondeur de la partie intérieur de l'appareil (mm): 507	Intégrable dans une ligne de cuisson 900 mm
- Hauteur de la pièce interne (mm): 305	Dimensions extérieures (en mm) 400 x 900 x 900
• Poids - Poids net (kg): 53.00	voltage 400 V / 3N - 50 Hz
- Poids brut (kg): 62.00	
• Puissance & Alimentation - Puissance électrique (kW): 12.000	Garantie 1 an sur les pièces incluses
- Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz	
• Températures - Température maximale de l'appareil (° C): 110	
- Température minimale de l'appareil (° C): 30	
• Matériaux - Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement	
- Matériau de la plaque supérieure: AISI 304	
- Matériel de l'élément chauffant: Incoloy	
- Matériau de la cuve: AISI 316 - Acier inoxydable très résistant à l'eau salée	
• Fonctionnalités - Type d'appareil: Appareil électrique	
- Type de construction de l'appareil: Avec soubassement	
- Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis -	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>nettoyage d'entretien confortable</p> <ul style="list-style-type: none">- Pieds réglables: Oui- Faux fond: Oui- Nombre de cuves: 1- Type de vidange: À travers le soubassement, avec la connexion aux évacuations- Vidange: Oui- Connexion aux évacuations: Oui• Volumes<ul style="list-style-type: none">- Volume de la cuve (L): 33- Diamètre nominal du tuyau: DN 50• Électricité<ul style="list-style-type: none">- Section des conducteurs CU (mm²): 4• Divers<ul style="list-style-type: none">- Indice de protection d'enveloppe: IPX4- Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four- Dimensions de la cuve (mm x mm x mm): 307x507x305- Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant- Entrée d'eau: Robinet mécanique- Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 '- Emplacement du chauffage: Intérieur	