

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Four à convection MINI électrique 6x GN 1/1 lavage automatique, à injection, panneau de commande tactile 5'' 400 V - MSDBD 0611 E

REDFOX 

Description	Caractéristiques
• Identification - Code SAP: 00011963 • Dimensions - Largeur nette (mm): 519 - Profondeur nette (mm): 808 - Hauteur nette (mm): 1010 - Distance entre les insertions (mm): 30 - Taille de l'appareil - GN / EN (mm): GN 1/1 - Profondeur de l'appareil - GN (mm): 40 • Poids - Poids net (kg): 118.00 - Poids brut (kg): 128.00 • Puissance & Alimentation - Puissance électrique (kW): 6.900 - Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz - Port USB: Oui, pour télécharger des recettes et mettre à jour le firmware • Températures - Fonction de maintien de température: Oui - Cuisson basse température: Oui - Température minimale de l'appareil (° C): 50 - Température maximale de l'appareil (° C): 300 • Réfrigération - Refroidissement automatique: Oui • Matériaux - Matériel: AISI 304 - La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable - Matériau et forme de cavité: AISI 304, avec des coins arrondis	Poids (en kg) 118
	Nombre de niveaux 6
	Programmation digitale
	Type de branchement Triphasé
	Puissance totale (kW) 6900
	Dimensions 519 x 808 x 1010 extérieures (en mm)
	voltage 400 V / 3N - 50 Hz
	Système de lavage Oui intégré
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
pour un nettoyage facile - Matériel de l'élément chauffant: Incoloy • Fonctionnalités - Type d'appareil: Appareil électrique - Pieds réglables: Oui - Empilabilité: Oui - Type de contrôle: Écran tactile + boutons - Version plus robuste: Non - Cheminée pour l'extraction d'humidité: Oui - Fonction: démarrage retardé: Oui - Traitement thermique Delta T: Oui - Préchauffage automatique: Oui - Finition unifiée des repas Easyservice: Oui - Cuisine nocturne: Oui - Type de détergent: Détergent de lavage liquide + rinçage d'eau - Réglage avancé de l'humidité: Non - Type d'éclairage: Éclairage LED dans la porte, d'un côté - Ventilateur réversible: Oui - Télécommande: Non - Fonction: fumage: Oui - L'éclairage intérieur: Oui - Nombre de ventilateurs: 1 - Nombre de vitesses du ventilateur: 3 - Nombre de programmes: 1000 - Nombre de programmes prédéfinis: 100 - Nombre d'étapes de recette: 9 - Type de chauffage de l'appareil: Combinaison de vapeur et d'air chaud - HACCP: Oui - Nombre de GN / EN: 6 - Régénération des aliments: Oui • Volumes - Douchette: Manuel (facultatif) - Diamètre nominal du tuyau: DN 50 • Électricité - Section des conducteurs CU (mm²): 1,5 • Divers - Contrôle de l'humidité: MeteoSystem - régulation basée sur la mesure directe de l'humidité dans la chambre (système breveté) - Informations complémentaires: Possibilité d'ouverture inversée de la porte – poignée sur le côté droit (à préciser lors de la commande) - Formation de la vapeur: Injection - Taille de l'écran: 5" - Système de lavage: Ouvert - Cuisson sur plusieurs niveaux: Programme d'insertion - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
- Cuisson lente: À partir de 50 ° C - Arrêt du ventilateur: Interruption lors de l'ouverture de la porte, défreinée - Sonde: Facultatif - Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile - Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 "	