

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Vitrine réfrigérée GN 4-1/1 cache du bas, ouverture vers le haut, Hemlock - ES PLATINUM+ 4H DF**

**REDFOX** 

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identification <ul style="list-style-type: none"> <li>- Code SAP: 00012140</li> </ul> </li> <li>• Dimensions <ul style="list-style-type: none"> <li>- Largeur nette (mm): 1494</li> <li>- Profondeur nette (mm): 760</li> <li>- Hauteur nette (mm): 1688</li> <li>- Taille de l'appareil - GN / EN (mm): GN 1/1</li> <li>- Profondeur de l'appareil - GN (mm): 200</li> </ul> </li> <li>• Poids <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poids net (kg): 264.00</li> <li>- Poids brut (kg): 294.00</li> </ul> </li> <li>• Puissance &amp; Alimentation <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puissance électrique (kW): 0.494</li> <li>- Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz</li> </ul> </li> <li>• Températures <ul style="list-style-type: none"> <li>- Température minimale de l'appareil (° C): 4</li> <li>- Température maximale de l'appareil (° C): 8</li> </ul> </li> <li>• Réfrigération <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type de buffet: PLATINUM - vitrine refroidie dynamiquement</li> <li>- Réfrigérant: R290</li> </ul> </li> <li>• Matériaux <ul style="list-style-type: none"> <li>- La couleur extérieure de l'appareil: Hemlock</li> </ul> </li> <li>• Fonctionnalités <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type d'appareil: Appareil électrique</li> <li>- Propriétés de l'appareil: Réfrigérés</li> <li>- Nombre de GN / EN: 4</li> <li>- L'éclairage intérieur: Non</li> </ul> </li> <li>• Électricité</li> </ul>	Poids (en kg) 264
	Type de froid StatiqueVentilé ou ventilé
	Vitre Droite
	Type de branchementMonophasé
	Puissance totale (kW)494
	Largeur en mm de 1400 à 1600
	Dimensions 1494 x 760 x 1688 extérieures (en mm)
	Profondeur en mm de 800 à 900
	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>



**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>- Section des conducteurs CU (mm²): 0,5</li><li>• Divers</li><li>- Ouverture de l'appareil: Battantes vers le haut</li></ul>	