

Restapro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Buffet chauffé, vitrocéramique GN 4-1/1 RAL - ES BROWN+ 4R

 REDFOX 

Description	Caractéristiques														
<ul style="list-style-type: none"> • Identification <ul style="list-style-type: none"> - Code SAP: 00012152 • Dimensions <ul style="list-style-type: none"> - Largeur nette (mm): 1494 - Profondeur nette (mm): 650 - Hauteur nette (mm): 1288 - Taille de l'appareil - GN / EN (mm): GN 1/1 • Poids <ul style="list-style-type: none"> - Poids net (kg): 89.00 - Poids brut (kg): 103.20 • Puissance & Alimentation <ul style="list-style-type: none"> - Type de buffet: BROWN - chauffé, en verre-céramique - Puissance électrique (kW): 1.140 - Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz • Températures <ul style="list-style-type: none"> - Température minimale de l'appareil (° C): 60 - Température maximale de l'appareil (° C): 100 • Matériaux <ul style="list-style-type: none"> - La couleur extérieure de l'appareil: Hemlock • Fonctionnalités <ul style="list-style-type: none"> - Type d'appareil: Appareil électrique - Propriétés de l'appareil: Réchauffés - Nombre de GN / EN: 4 - L'éclairage intérieur: Non • Électricité <ul style="list-style-type: none"> - Section des conducteurs CU (mm²): 0,5 	<table border="1"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>Nombre de bacs</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>1140</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>1494 x 650 x 1288</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230 V / 1N - 50 Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Poids (en kg)	89	Nombre de bacs	4	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	1140	Dimensions extérieures (en mm)	1494 x 650 x 1288	voltage	230 V / 1N - 50 Hz	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Poids (en kg)	89														
Nombre de bacs	4														
Type de branchement	Monophasé														
Puissance totale (kW)	1140														
Dimensions extérieures (en mm)	1494 x 650 x 1288														
voltage	230 V / 1N - 50 Hz														
Garantie 1 an sur les pièces incluse															