

Restapro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Buffet chauffé, à eau GN 6-1/1 Wenge - ES RED+ 6W

REDFOX 

| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------|----------------|---|---------------------|-----------|-----------------------|------|--------------------------------|-------------------|---------|--------------------|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Identification <ul style="list-style-type: none"> - Code SAP: 00012168 • Dimensions <ul style="list-style-type: none"> - Largeur nette (mm): 2144 - Profondeur nette (mm): 650 - Hauteur nette (mm): 1288 - Taille de l'appareil - GN / EN (mm): GN 1/1 - Profondeur de l'appareil - GN (mm): 200 • Poids <ul style="list-style-type: none"> - Poids net (kg): 127.50 - Poids brut (kg): 130.00 • Puissance & Alimentation <ul style="list-style-type: none"> - Puissance électrique (kW): 3.000 - Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz • Températures <ul style="list-style-type: none"> - Température minimale de l'appareil (° C): 60 - Température maximale de l'appareil (° C): 90 • Matériaux <ul style="list-style-type: none"> - La couleur extérieure de l'appareil: Hemlock • Fonctionnalités <ul style="list-style-type: none"> - Type d'appareil: Appareil électrique - Type de buffet: RED - chauffé, bain marie - Propriétés de l'appareil: Réchauffés - Nombre de GN / EN: 6 - L'éclairage intérieur: Non • Électricité <ul style="list-style-type: none"> - Section des conducteurs CU (mm²): 0,75 | <table border="1"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>127.5</td> </tr> <tr> <td>Nombre de bacs</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>3000</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>2144 x 650 x 1288</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230 V / 1N - 50 Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table> | Poids (en kg) | 127.5 | Nombre de bacs | 6 | Type de branchement | Monophasé | Puissance totale (kW) | 3000 | Dimensions extérieures (en mm) | 2144 x 650 x 1288 | voltage | 230 V / 1N - 50 Hz | Garantie 1 an sur les pièces incluse | |
| Poids (en kg) | 127.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de bacs | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de branchement | Monophasé | | | | | | | | | | | | | | |
| Puissance totale (kW) | 3000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures (en mm) | 2144 x 650 x 1288 | | | | | | | | | | | | | | |
| voltage | 230 V / 1N - 50 Hz | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantie 1 an sur les pièces incluse | | | | | | | | | | | | | | | |