

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Sauteuse basculante électrique - BR 90/120 E

REDFOX 

Description	Caractéristiques
• Identification	Poids (en kg) 230
- Code SAP: 00012285	Capacité (en l) 120
• Dimensions	Type de branchement Triphasé
- Largeur nette (mm): 1200	Puissance totale (kW) 18000.0
- Profondeur nette (mm): 900	Intégrable dans une ligne de cuisson 900 mm
- Hauteur nette (mm): 900	Basculante Oui
- Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 1.50	Dimensions 1200 x 900 x 900 extérieures (en mm)
• Poids	voltage 400 V / 3N - 50 Hz
- Poids net (kg): 230.00	Garantie 1 an sur les pièces incluse
- Poids brut (kg): 250.00	
• Puissance & Alimentation	
- Puissance électrique (kW): 18.000	
- Puissance électrique (kW): 18.000	
- Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz	
• Températures	
- Température maximale de l'appareil (° C): 300	
- Température minimale de l'appareil (° C): 50	
• Matériaux	
- La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable	
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement	
- Matériau de la plaque supérieure: AISI 304	
- Matériau du fond: Acier	
• Fonctionnalités	
- Type d'appareil: Appareil électrique	
- Type de construction de l'appareil: Stationnaire	
- Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable	
- Type de chauffage de l'appareil: Indirect	
- Thermostat de sécurité: Oui	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">- Pieds réglables: Oui- Type de cuve: Abattant- Remplissage - type d'eau: Froid• Volumes- Volume de la cuve (L): 120- Basculement: Relevage manuel avec ressort- Volume utilisable (l): 120• Électricité- Section des conducteurs CU (mm²): 5• Divers- Indice de protection d'enveloppe: IPX4- Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four- Dimensions de la cuve (mm x mm x mm): 1121 x 566 x 223- Capacité volumique du récipient (l): 120.00- Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 36- Épaisseur du fond: 12.00- Remplissage: Robinet mécanique- Remplissage: Robinet mécanique- Forme de la cuve: Évier à forme speciale pour minimiser les pertes lors des versements- Connexion d'approvisionnement en eau: 1/2 '	