

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Friteuse électrique double 0,8 kW/l, 17+17 l avec soubassement - FE 90/80-17 E

REDFOX 

Description	Caractéristiques
• Identification - Code SAP: 00012294 • Dimensions - Largeur nette (mm): 800 - Profondeur nette (mm): 900 - Hauteur nette (mm): 900 - Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 1.50 • Poids - Poids net (kg): 94.00 - Poids brut (kg): 112.00 • Puissance & Alimentation - Puissance électrique (kW): 27.000 - Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz - Ratio puissance / litre (kW / l): 0.80 • Températures - Température maximale de l'appareil (° C): 190 - Température minimale de l'appareil (° C): 50 • Matériaux - Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement - Matériau de la plaque supérieure: AISI 304 - Matériel de l'élément chauffant: AISI 304 - Matériau de la cuve: AISI 304 - Acier inoxydable de haute qualité • Fonctionnalités - Type d'appareil: Appareil électrique - Type de construction de l'appareil: Avec soubassement - Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable - Thermostat de sécurité: Oui - Pieds réglables: Oui	Poids (en kg) 94
	Capacité d'huile par cuve (en l) 16 -- 20
	Zones de cuisson Double
	Type de branchement Triphasé
	Puissance totale (kW) 27000.0
	Intégrable dans une ligne de cuisson 900 mm
	Dimensions extérieures (en mm) 800 x 900 x 900
	voltage 400 V / 3N - 50 Hz
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
- Nombre de paniers: 2 - Faux fond: Oui - Nombre de cuves: 2 - Vidange: Oui • Volumes - Volume de la cuve (L): 17 • Électricité - Section des conducteurs CU (mm²): 10 • Divers - Indice de protection d'enveloppe: IPX4 - Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four - Équipement standard pour l'appareil: couvercle, panier - Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 23 - Construction de l'élément chauffant: Rotatif - Emplacement du chauffage: Intérieur	