

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Cuiseur à pâtes électrique 33 + 33 l avec soubassement 400 V - VT 90/80 E**

**REDFOX** 

| Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Caractéristiques                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identification <ul style="list-style-type: none"> <li>- Code SAP: 00012313</li> </ul> </li> <li>• Dimensions <ul style="list-style-type: none"> <li>- Largeur nette (mm): 800</li> <li>- Profondeur nette (mm): 900</li> <li>- Hauteur nette (mm): 900</li> <li>- Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 1.50</li> <li>- Largeur de la partie intérieur de l'appareil (mm): 307</li> <li>- Profondeur de la partie intérieur de l'appareil (mm): 507</li> <li>- Hauteur de la pièce interne (mm): 305</li> </ul> </li> <li>• Poids <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poids net (kg): 89.00</li> <li>- Poids brut (kg): 101.00</li> </ul> </li> <li>• Puissance &amp; Alimentation <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puissance électrique (kW): 24.000</li> <li>- Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz</li> </ul> </li> <li>• Températures <ul style="list-style-type: none"> <li>- Température maximale de l'appareil (° C): 110</li> <li>- Température minimale de l'appareil (° C): 30</li> </ul> </li> <li>• Matériaux <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement</li> <li>- Matériau de la plaque supérieure: AISI 304</li> <li>- Matériel de l'élément chauffant: Incoloy</li> <li>- Matériau de la cuve: AISI 316 - Acier inoxydable très résistant à l'eau salée</li> </ul> </li> <li>• Fonctionnalités <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type d'appareil: Appareil électrique</li> <li>- Type de construction de l'appareil: Avec soubassement</li> <li>- Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis -</li> </ul> </li> </ul> | Poids (en kg) 89                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Avec vidange Oui                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nombre de cuve(s) 2                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Type de branchement Triphasé                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Puissance totale (kW) 24000.0                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Configuration Sur placard                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Intégrable dans une ligne de cuisson 900 mm    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dimensions extérieures (en mm) 800 x 900 x 900 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | voltage 400 V / 3N - 50 Hz                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Caractéristiques |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>nettoyage d'entretien confortable</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pieds réglables: Oui</li><li>- Faux fond: Oui</li><li>- Nombre de cuves: 2</li><li>- Type de vidange: Á travers le soubassement, avec la connexion aux évacuations</li><li>- Vidange: Oui</li><li>- Connexion aux évacuations: Oui</li><li>• Volumes</li><li>- Volume de la cuve (L): 33</li><li>- Diamètre nominal du tuyau: DN 50</li><li>• Électricité</li><li>- Section des conducteurs CU (mm²): 10</li><li>• Divers</li><li>- Indice de protection d'enveloppe: IPX4</li><li>- Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four</li><li>- Dimensions de la cuve (mm x mm x mm): 307x507x305</li><li>- Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant</li><li>- Entrée d'eau: Robinet mécanique</li><li>- Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 "</li><li>- Emplacement du chauffage: Intérieur</li></ul> |                  |