

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Plaque de cuisson 80x51 électrique chromée nervurée avec soubassement 400 V - FTRC 70/80 E

REDFOX 

Description	Caractéristiques
• Identification	Poids (en kg) 91
- Code SAP: 00012425	Type de revêtement Chrome
• Dimensions	Type de surface Rainurée
- Largeur nette (mm): 800	Type de branchement Triphasé
- Profondeur nette (mm): 700	Largeurs en cm Entre 80 et 100
- Hauteur nette (mm): 900	Puissance totale (kW) 9000.0
- Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 1.20	Intégrable dans une ligne de cuisson 700 mm
- Épaisseur de la planche à griller (mm): 12.00	Type de plancha Sur placard
• Poids	Dimensions 800 x 700 x 900 extérieures (en mm)
- Poids net (kg): 91.00	voltage 400 V / 3N - 50 Hz
- Poids brut (kg): 95.00	Garantie 1 an sur les pièces incluses
• Puissance & Alimentation	
- Puissance électrique (kW): 9.000	
- Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz	
• Températures	
- Température maximale de l'appareil (° C): 300	
- Température minimale de l'appareil (° C): 50	
• Matériaux	
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement	
- Matériau de la plaque supérieure: Acier chromé	
• Fonctionnalités	
- Type d'appareil: Appareil électrique	
- Type de construction de l'appareil: Stationnaire	
- Thermostat de sécurité: Oui	
- Pieds réglables: Oui	
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui	
- Rebord amovible: Oui	
- Distribution uniforme de la chaleur: Oui	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">- Type de surface de l'appareil: Nervuré• Électricité- Section des conducteurs CU (mm²): 2• Divers- Indice de protection d'enveloppe: IPX4- Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four- Finition de surface: Chrome poli 0,03 mm- Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant- Dimensions de la planche à griller (mm x mm): 800 x 510- Zones chauffantes indépendantes: Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage	