

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Cellule de refroidissement rapide 3x GN 1/1 panneau de contrôle numérique
PET 230 V - SHF 0311**

REDFOX 

Description	Caractéristiques																						
<ul style="list-style-type: none"> • Identification - Code SAP: 00012472 • Dimensions - Largeur nette (mm): 650 - Profondeur nette (mm): 600 - Hauteur nette (mm): 540 - Taille de l'appareil - GN / EN (mm): GN 1/1 - Profondeur de l'appareil - GN (mm): 40 - Épaisseur de l'isolation (mm): 60 • Poids - Poids net (kg): 54.00 - Poids brut (kg): 62.10 • Puissance & Alimentation - Puissance électrique (kW): 0.510 - Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz • Températures - Température minimale de l'appareil (° C): 3 - Température maximale de l'appareil (° C): -18 • Réfrigération - Réfrigérant: R452a - Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 9 • Fonctionnalités - Type d'appareil: Appareil électrique - Type de contrôle: Digitale - Nombre de GN / EN: 3 - L'éclairage intérieur: Non - HACCP: Non - Roues: Non 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Poids (en kg)</td> <td style="text-align: right;">54</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td style="text-align: right;">GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Nombre de Niveaux</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td style="text-align: right;">non</td> </tr> <tr> <td>Capacité de Refroidissement en KG</td> <td style="text-align: right;">9</td> </tr> <tr> <td>Capacité de Congélation</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">510.0</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="text-align: right;">650 x 600 x 540</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td style="text-align: right;">230 V / 1N - 50 Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Poids (en kg)	54	Taille des grilles (en mm)	GN 1/1	Nombre de Niveaux	3	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	non	Capacité de Refroidissement en KG	9	Capacité de Congélation	7	Puissance totale (kW)	510.0	Dimensions extérieures (en mm)	650 x 600 x 540	voltage	230 V / 1N - 50 Hz	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Poids (en kg)	54																						
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1																						
Nombre de Niveaux	3																						
Type de branchement	Monophasé																						
Groupe tropicalisé	non																						
Capacité de Refroidissement en KG	9																						
Capacité de Congélation	7																						
Puissance totale (kW)	510.0																						
Dimensions extérieures (en mm)	650 x 600 x 540																						
voltage	230 V / 1N - 50 Hz																						
Garantie 1 an sur les pièces incluse																							

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Électricité- Section des conducteurs CU (mm²): 0,5• Divers- Ouverture de l'appareil: Charnières gauches- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 7- Sonde: 4-points	