

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table réfrigérée positive 3D spécial salades - MT 903

REDFOX 

Description	Caractéristiques																						
<ul style="list-style-type: none"> • Identification <ul style="list-style-type: none"> - Code SAP: 00013322 • Dimensions <ul style="list-style-type: none"> - Largeur nette (mm): 1365 - Profondeur nette (mm): 700 - Hauteur nette (mm): 875 - Taille de l'appareil - GN / EN (mm): GN 1/1 - Profondeur de l'appareil - GN (mm): 150 - Épaisseur de l'isolation (mm): 35 - Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 35.00 - Épaisseur du bord arrière (mm): 1.50 • Poids <ul style="list-style-type: none"> - Poids net (kg): 110.00 - Poids brut (kg): 130.00 - Poids du réfrigérant (g): 108.00 • Puissance & Alimentation <ul style="list-style-type: none"> - Puissance électrique (kW): 0.240 - Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz • Températures <ul style="list-style-type: none"> - Température ambiante min (° C): 10 - Température ambiante maximale (° C): 43 - Température minimale de l'appareil (° C): 2 - Température maximale de l'appareil (° C): 8 • Réfrigération <ul style="list-style-type: none"> - Réfrigérant: R290 - Type de refroidissement: Statique - Dégivrage automatique: Oui • Matériaux <ul style="list-style-type: none"> - Matériel: Inox 	<table border="1"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td>Murale</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>3 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>240</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>1365 x 700 x 875</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230 V / 1N - 50 Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Poids (en kg)	110	Type de froid	positif	Version	Murale	Configuration	3 portes	Profondeur (mm)	700	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	oui	Puissance totale (kW)	240	Dimensions extérieures (en mm)	1365 x 700 x 875	voltage	230 V / 1N - 50 Hz	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Poids (en kg)	110																						
Type de froid	positif																						
Version	Murale																						
Configuration	3 portes																						
Profondeur (mm)	700																						
Type de branchement	Monophasé																						
Groupe tropicalisé	oui																						
Puissance totale (kW)	240																						
Dimensions extérieures (en mm)	1365 x 700 x 875																						
voltage	230 V / 1N - 50 Hz																						
Garantie 1 an sur les pièces incluse																							

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">- La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable- Matériau de la plaque supérieure: SS201• Fonctionnalités- Type d'appareil: Appareil électrique- Propriétés de l'appareil 2: Réfrigéré- Nombre de GN / EN: 3- Nombre de portes: 3- Unité: Bas- Nombre de grilles: 3• Volumes- Volume de chambre (L): 249- Volume brut (m3): 1.189- Volume net (m3): 0.836• Électricité- Section des conducteurs CU (mm²): 0,5• Divers- Classe d'énergie: C- Consommation annuelle d'énergie: 1004- Classe climatique: 4	