

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Table réfrigérée négative GN-2D - MFT 2D**

**REDFOX** 

Description	Caractéristiques																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identification                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Code SAP: 00013332</li> </ul> </li> <li>• Dimensions                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Largeur nette (mm): 1360</li> <li>- Profondeur nette (mm): 700</li> <li>- Hauteur nette (mm): 880</li> <li>- Taille de l'appareil - GN / EN (mm): GN 1/1</li> </ul> </li> <li>• Poids                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poids net (kg): 97.00</li> <li>- Poids brut (kg): 108.00</li> <li>- Poids du réfrigérant (g): 80.00</li> </ul> </li> <li>• Puissance &amp; Alimentation                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puissance électrique (kW): 0.510</li> <li>- Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz</li> </ul> </li> <li>• Températures                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Température ambiante min (° C): 10</li> <li>- Température ambiante maximale (° C): 43</li> <li>- Température minimale de l'appareil (° C): -10</li> <li>- Température maximale de l'appareil (° C): -20</li> </ul> </li> <li>• Réfrigération                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réfrigérant: R290</li> <li>- Type de refroidissement: Statique avec ventilateur</li> </ul> </li> <li>• Matériaux                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matériel: Inox</li> <li>- La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable</li> <li>- Matériau de la plaque supérieure: Acier inoxydable</li> </ul> </li> <li>• Fonctionnalités                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type d'appareil: Appareil électrique</li> <li>- Propriétés de l'appareil 2: Congelé</li> </ul> </li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td>Type de froid</td> <td>négatif</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td>Murale</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>2 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>510</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>1360 x 700 x 880</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230 V / 1N - 50 Hz</td> </tr> </table> <p><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></p>	Poids (en kg)	97	Type de froid	négatif	Version	Murale	Configuration	2 portes	Profondeur (mm)	700	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	oui	Puissance totale (kW)	510	Dimensions extérieures (en mm)	1360 x 700 x 880	voltage	230 V / 1N - 50 Hz
Poids (en kg)	97																				
Type de froid	négatif																				
Version	Murale																				
Configuration	2 portes																				
Profondeur (mm)	700																				
Type de branchement	Monophasé																				
Groupe tropicalisé	oui																				
Puissance totale (kW)	510																				
Dimensions extérieures (en mm)	1360 x 700 x 880																				
voltage	230 V / 1N - 50 Hz																				

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>- Nombre de GN / EN: 2</li><li>- Nombre de portes: 2</li><li>- Unité: Droite</li><li>- Type de contrôle: Digitale</li><li>- Nombre de grilles: 2</li><li>• Volumes</li><li>- Volume de chambre (L): 206</li><li>- Volume brut (m3): 0.964</li><li>- Volume net (m3): 0.838</li><li>• Électricité</li><li>- Section des conducteurs CU (mm<sup>2</sup>): 0,5</li></ul>	