

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Table réfrigérée positive snack 2D spécial salade - MT 901**

**REDFOX** 

Description	Caractéristiques																						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identification <ul style="list-style-type: none"> <li>- Code SAP: 00013342</li> </ul> </li> <li>• Dimensions <ul style="list-style-type: none"> <li>- Largeur nette (mm): 900</li> <li>- Profondeur nette (mm): 700</li> <li>- Hauteur nette (mm): 1000</li> <li>- Informations complémentaires: La capacité de la surélévation réfrigérée est de 5 x GN1/6 avec une profondeur maximale de 15 mm2 ou 2 x GN1/3 + 1 x GN1/6. Le produit peut être équipé de grands pieds réglables - spécification requise lors de la commande.</li> <li>- Taille de l'appareil - GN / EN (mm): 2 x GN1/3 + 1 x GN1/6</li> <li>- Profondeur de l'appareil - GN (mm): 200</li> <li>- Épaisseur de l'isolation (mm): 35</li> </ul> </li> <li>• Poids <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poids net (kg): 80.00</li> <li>- Poids brut (kg): 94.00</li> <li>- Poids du réfrigérant (g): 80.00</li> </ul> </li> <li>• Puissance &amp; Alimentation <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puissance électrique (kW): 0.200</li> <li>- Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz</li> </ul> </li> <li>• Températures <ul style="list-style-type: none"> <li>- Température ambiante min (° C): 10</li> <li>- Température ambiante maximale (° C): 43</li> <li>- Température minimale de l'appareil (° C): 2</li> <li>- Température maximale de l'appareil (° C): 8</li> </ul> </li> <li>• Réfrigération <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réfrigérant: R290</li> <li>- Type de refroidissement: Statique</li> </ul> </li> </ul>	<table> <tr> <td>Poids (en kg)</td><td>80</td></tr> <tr> <td>Configuration</td><td>2 portes</td></tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td><td>700</td></tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td><td>GN 1/1</td></tr> <tr> <td>Températures</td><td>+2°+8°</td></tr> <tr> <td>Type de branchement</td><td>Monophasé</td></tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td><td>oui</td></tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td><td>200</td></tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td><td>900 x 700 x 1000</td></tr> <tr> <td>voltage</td><td>230 V / 1N - 50 Hz</td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td></tr> </table>	Poids (en kg)	80	Configuration	2 portes	Profondeur (mm)	700	Taille des grilles (en mm)	GN 1/1	Températures	+2°+8°	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	oui	Puissance totale (kW)	200	Dimensions extérieures (en mm)	900 x 700 x 1000	voltage	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	
Poids (en kg)	80																						
Configuration	2 portes																						
Profondeur (mm)	700																						
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1																						
Températures	+2°+8°																						
Type de branchement	Monophasé																						
Groupe tropicalisé	oui																						
Puissance totale (kW)	200																						
Dimensions extérieures (en mm)	900 x 700 x 1000																						
voltage	230 V / 1N - 50 Hz																						
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>																							

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>- Dégivrage automatique: Oui</li><li>• Matériaux</li><li>- Matériel: Inox</li><li>- La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable</li><li>- Matériau de la plaque supérieure: Acier inoxydable</li><li>• Fonctionnalités</li><li>- Type d'appareil: Appareil électrique</li><li>- Propriétés de l'appareil 2: Réfrigéré</li><li>- Nombre de positions des pièces internes de l'appareil: 7</li><li>- Nombre de GN / EN: 5</li><li>- Conception de pizzas: Non</li><li>- Nombre de portes: 2</li><li>- Unité: Bas</li><li>• Volumes</li><li>- Volume brut (m3): 0.887</li><li>- Volume net (m3): 0.630</li><li>• Électricité</li><li>- Section des conducteurs CU (mm²): 0,5</li></ul>	