

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Armoire réfrigérée froid positif 900 l snack en inox - MN 900

REDFOX 

Description	Caractéristiques
• Identification - Code SAP: 00013350 • Dimensions - Largeur nette (mm): 1340 - Profondeur nette (mm): 700 - Hauteur nette (mm): 2010 - Taille de l'appareil - GN / EN (mm): GN 2/1 - Épaisseur de l'isolation (mm): 60 • Poids - Poids net (kg): 149.00 - Poids brut (kg): 164.00 - Poids du réfrigérant (g): 130.00 • Puissance & Alimentation - Puissance électrique (kW): 0.450 - Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz • Températures - Température ambiante min (° C): 10 - Température ambiante maximale (° C): 43 - Température minimale de l'appareil (° C): 2 - Température maximale de l'appareil (° C): 8 • Réfrigération - Réfrigérant: R290 - Type de refroidissement: Statique avec ventilateur - Dégivrage automatique: Oui • Matériaux - Matériel: Inox - La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable - Informations complémentaires: matériau intérieur en acier inoxydable	Poids (en kg) 149
	Type de froid positif
	Volume (en L) 900
	Couleur inox
	Nombre de portes 2 portes
	Type de branchement Monophasé
	Groupe tropicalisé oui
	Puissance totale (kW) 450
	Tranche de Volume 900 en litres
	Dimensions 1340 x 700 x 2010 extérieures (en mm)
	voltage 230 V / 1N - 50 Hz
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
- Matériau de la plaque supérieure: SS201 • Fonctionnalités - Type d'appareil: Appareil électrique - Propriétés de l'appareil 2: Réfrigéré - Pieds réglables: Oui - Conception de pizzas: Non - Nombre de portes: 2 - Nombre de tiroirs: 0 - Unité: Oui - Type de contrôle: Digitale - Verrou de porte: Oui - L'éclairage intérieur: Oui - HACCP: Non - Cycle de décongélation contrôlé: Oui - Fonction humidification: Non - Nombre de grilles: 6 • Volumes - Volume de chambre (L): 900 - Volume brut (m3): 2.099 - Volume net (m3): 1.885 • Électricité - Section des conducteurs CU (mm²): 0,5 • Divers - Classe d'énergie: D - Ouverture de l'appareil: Bilatéral - Consommation annuelle d'énergie: 1205 - Classe climatique: 4	