

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Vitrine réfrigérée de comptoir 5 x GN 1/4 - MCH 4120

 REDFOX 


| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|----|---------------------|-----------|-----------------------|-----|--------------------------------|------------------|---------|--------------------|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Identification <ul style="list-style-type: none"> - Code SAP: 00013356 • Dimensions <ul style="list-style-type: none"> - Largeur nette (mm): 1200 - Profondeur nette (mm): 335 - Hauteur nette (mm): 440 - Taille de l'appareil - GN / EN (mm): GN 1/4 - Profondeur de l'appareil - GN (mm): 150 • Poids <ul style="list-style-type: none"> - Poids net (kg): 39.00 - Poids brut (kg): 43.00 - Poids du réfrigérant (g): 33.00 • Puissance & Alimentation <ul style="list-style-type: none"> - Puissance électrique (kW): 0.125 - Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz • Températures <ul style="list-style-type: none"> - Température minimale de l'appareil (° C): 2 - Température maximale de l'appareil (° C): 8 • Réfrigération <ul style="list-style-type: none"> - Réfrigérant: R290 - Type de refroidissement: Air • Matériaux <ul style="list-style-type: none"> - Matériel: Inox • Fonctionnalités <ul style="list-style-type: none"> - Type d'appareil: Appareil électrique - Propriétés de l'appareil 2: Réfrigéré - Nombre de positions des pièces internes de l'appareil: 5 - Nombre de GN / EN: 5 - Unité: Droite | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Poids (en kg)</td> <td style="text-align: right;">39</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">125</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="text-align: right;">1200 x 335 x 440</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td style="text-align: right;">230 V / 1N - 50 Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table> | Poids (en kg) | 39 | Type de branchement | Monophasé | Puissance totale (kW) | 125 | Dimensions extérieures (en mm) | 1200 x 335 x 440 | voltage | 230 V / 1N - 50 Hz | Garantie 1 an sur les pièces incluse | |
| Poids (en kg) | 39 | | | | | | | | | | | | |
| Type de branchement | Monophasé | | | | | | | | | | | | |
| Puissance totale (kW) | 125 | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures (en mm) | 1200 x 335 x 440 | | | | | | | | | | | | |
| voltage | 230 V / 1N - 50 Hz | | | | | | | | | | | | |
| Garantie 1 an sur les pièces incluse | | | | | | | | | | | | | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|---|------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Volumes<ul style="list-style-type: none">- Volume brut (m3): 0.150- Volume net (m3): 0.177• Électricité<ul style="list-style-type: none">- Section des conducteurs CU (mm²): 0,5 | |