

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Trancheuse, couteau 220 mm lisse - GSE 220

REDFOX 

Description	Caractéristiques
• Identification	Poids (en kg) 10
- Code SAP: 00013368	Entraînement Par courroie
• Dimensions	Diamètre lame 220
- Largeur nette (mm): 440	Modèle de trancheur Gravité
- Profondeur nette (mm): 380	Type de branchementMonophasé
- Hauteur nette (mm): 320	Puissance totale (kW) 160.0
- Diamètre de la lame (mm): 220	Dimensions 440 x 380 x 320
- Épaisseur de la coupe (mm): 0 - 12	extérieures (en mm)
• Poids	voltage 230 V / 1N - 50 Hz
- Poids net (kg): 10.00	Garantie 1 an sur les pièces incluses
- Poids brut (kg): 12.00	
• Puissance & Alimentation	
- Puissance électrique (kW): 0.160	
- Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz	
• Matériaux	
- Matériel: Aluminium	
- Élément de sécurité: Protection transparente des doigts ochranný prstenec nože z nerezové oceli	Protection de lame en acier inoxydable
- Informations complémentaires: Lame montée en biais, sur un double roulement à billes	La lame est en acier antiadhésif avec des rainures adhésives
- Matériaux de couverture de la lame: Acier inoxydable	Support massif pour l'aliment
• Fonctionnalités	Lame antiadhésive
- Type d'appareil: Appareil électrique	
- Type de contrôle: Mécanique	
- Pieds réglables: Oui	
- Interrupteur principal: Oui	
- Type de transfert: Entraînement par courroie	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">- Type de lame: Lisse- Interrupteur marche / arrêt: Oui- Table mobile amovible: Oui- Traitement anti-adhésif de la lame : Oui• Volumes- Limitation du travail continu: 1 min de fonctionnement, 5 min de repos• Électricité- Section des conducteurs CU (mm²): 0,5• Divers- Capot de protection: Plexiglas transparent- Protection des moteurs: Ventilateur et protection contre la surchauffe- Équipement standard pour l'appareil: aiguiseur solidement fixée à l'appareil- Dimension de coupe (mm/mm): 170 x 155- Position de la table: Oblique- Équipement d'affûtage: Intégré	