

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Trancheuse, coùteau 275 mm lisse - GSE 275

REDFOX 

Description	Caractéristiques
• Identification - Code SAP: 00013370 • Dimensions - Largeur nette (mm): 520 - Profondeur nette (mm): 420 - Hauteur nette (mm): 380 - Diamètre de la lame (mm): 275 - Épaisseur de la coupe (mm): 0 - 14 • Poids - Poids net (kg): 14.50 - Poids brut (kg): 17.60 • Puissance & Alimentation - Puissance électrique (kW): 0.180 - Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz • Matériaux - Matériel: Aluminium - Élément de sécurité: Protection transparente des doigts ochránný prstenec nože z nerezové oceli - Protection de lame en acier inoxydable - Informations complémentaires: Lame montée en biais, sur un double roulement à billes - La lame est en acier antiadhésif avec des rainures adhésives - Support massif pour l'aliment - Lame antiadhésive - Matériau du couvercle de la lame: Acier inoxydable • Fonctionnalités - Type d'appareil: Appareil électrique - Type de contrôle: Mécanique - Pieds réglables: Oui - Interrupteur principal: Oui - Type de transfert: Entraînement par courroie	Poids (en kg) 14.5
	Entraînement Par courroie
	Diamètre lame 275
	Modèle de trancheur Gravité
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 180.0
	Dimensions 520 x 420 x 380 extérieures (en mm)
	voltage 230 V / 1N - 50 Hz
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
- Type de lame: Lisse - Interrupteur marche / arrêt: Oui - Table mobile amovible: Oui - Traitement anti-adhésif de la lame : Oui • Volumes - Limitation du travail continu: 1 min de fonctionnement, 5 min de repos • Électricité - Section des conducteurs CU (mm²): 0,5 • Divers - Capot de protection: Plexiglas transparent - Protection des moteurs: Ventilateur et protection contre la surchauffe - Équipement standard pour l'appareil: aiguiseur solidement fixée à l'appareil - Dimension de coupe (mm/mm): 210 x 170 - Position de la table: Oblique - Équipement d'affûtage: Intégré	