

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Marmite indirecte électrique 50 l - BI 70/80-50 E**

**REDFOX** 

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identification <ul style="list-style-type: none"> <li>- Code SAP: 00013693</li> </ul> </li> <li>• Dimensions <ul style="list-style-type: none"> <li>- Largeur nette (mm): 800</li> <li>- Profondeur nette (mm): 700</li> <li>- Hauteur nette (mm): 900</li> <li>- Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 1.20</li> </ul> </li> <li>• Poids <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poids net (kg): 80.00</li> <li>- Poids brut (kg): 95.00</li> </ul> </li> <li>• Puissance &amp; Alimentation <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puissance électrique (kW): 12.000</li> <li>- Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz</li> <li>- Régulation de la pression de la vapeur: Automatique - Presostat régule la puissance de l'appareil</li> </ul> </li> <li>• Matériaux <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement</li> <li>- Matériau de la plaque supérieure: AISI 304</li> <li>- Matériau du fond: AISI 316</li> </ul> </li> <li>• Fonctionnalités <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type d'appareil: Appareil électrique</li> <li>- Type de construction de l'appareil: Avec soubassement</li> <li>- Thermostat de sécurité: Oui</li> <li>- Pieds réglables: Oui</li> <li>- Type de cuve: Fixe</li> <li>- Type de vanne de vidange: Avec fusible de sécurité</li> <li>- Manomètre: Oui</li> <li>- Remplissage - type d'eau: Froid</li> <li>- Vidange: Oui</li> </ul> </li> </ul>	Poids (en kg) 80
	Capacité (en l) 50
	Type de branchement Triphasé
	Puissance totale (kW) 12000.0
	Intégrable dans une 700 mm ligne de cuisson
	Basculante Non
	Dimensions 800 x 700 x 900 extérieures (en mm)
	voltage 400 V / 3N - 50 Hz
	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>• Volumes<ul style="list-style-type: none"><li>- Volume de la cuve (L): 50</li><li>- Volume utilisable (l): 50</li></ul></li><li>• Électricité<ul style="list-style-type: none"><li>- Section des conducteurs CU (mm²): 4</li></ul></li><li>• Divers<ul style="list-style-type: none"><li>- Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant</li><li>- Élément de sécurité: Contrôle de la pression de vapeur au moyen d'une soupape de sécurité</li><li>- Remplissage: Robinet mécanique</li><li>- Remplissage du duplicateur: Semi-automatique</li><li>- Connexion d'approvisionnement en eau: 1/2 "</li></ul></li></ul>	