

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Four à convection électrique 5x GN 2/3 à injection tactile, couleur, porte gauche
- MPD 0523 EL**

REDFOX 

Description	Caractéristiques
• Identification - Code SAP: 00014279 • Dimensions - Largeur nette (mm): 637 - Profondeur nette (mm): 692 - Hauteur nette (mm): 657 - Distance entre les insertions (mm): 74 - Taille de l'appareil - GN / EN (mm): GN 2/3 - Profondeur de l'appareil - GN (mm): 65 • Poids - Poids net (kg): 53.00 - Poids brut (kg): 63.00 • Puissance & Alimentation - Puissance électrique (kW): 3.300 - Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz - Port USB: Oui, pour télécharger des recettes et mettre à jour le firmware • Températures - Fonction de maintien de température: Oui - Cuisson basse température: Oui - Température minimale de l'appareil (° C): 50 - Température maximale de l'appareil (° C): 300 • Matériaux - Matériel: AISI 304 - La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable - Matériau et forme de cavité: AISI 304, avec des coins arrondis pour un nettoyage facile - Matériel de l'élément chauffant: Incoloy	Poids (en kg) 53
	Nombre de niveaux 5
	Programmation digitale
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 3300
	Dimensions 637 x 692 x 657 extérieures (en mm)
	voltage 230 V / 1N - 50 Hz
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
• Fonctionnalités - Type d'appareil: Appareil électrique - Contrôle de l'humidité: Oui, mesure indirecte - Empilabilité: Oui - Type de contrôle: Écran tactile + boutons - Cheminée pour l'extraction d'humidité: Oui - Fonction: démarrage retardé: Oui - Traitement thermique Delta T: Oui - Finition unifiée des repas Easyservice: Oui - Cuisine nocturne: Oui - Réglage avancé de l'humidité: Non - Type d'éclairage: Éclairage LED dans la porte, d'un côté - Ventilateur réversible: Oui - Sonde: Oui - Fonction: fumage: Oui - L'éclairage intérieur: Oui - Nombre de ventilateurs: 1 - Nombre de vitesses du ventilateur: 3 - Nombre de programmes: 1000 - Nombre de programmes prédéfinis: 100 - Nombre d'étapes de recette: 9 - Type de chauffage de l'appareil: Combinaison de vapeur et d'air chaud - HACCP: Oui - Nombre de GN / EN: 5 - Régénération des aliments: Oui • Volumes - Douchette: Manuel (facultatif) - Diamètre nominal du tuyau: DN 50 • Électricité - Section des conducteurs CU (mm²): 0,75 • Divers - Informations complémentaires: Possibilité d'ouverture inversée de la porte – poignée sur le côté droit (à préciser lors de la commande) - Formation de la vapeur: Injection - Taille de l'écran: 7" - Cuisson sur plusieurs niveaux: Programme d'insertion - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément - Cuisson lente: À partir de 50 ° C - Arrêt du ventilateur: Interruption lors de l'ouverture de la porte, défreinée - Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile - Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 "	