

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table réfrigérée positive 3x2 tiroirs - MTZ 906

REDFOX 

Description	Caractéristiques																												
• Identification - Code SAP: 00014309 • Dimensions - Largeur nette (mm): 1365 - Profondeur nette (mm): 700 - Hauteur nette (mm): 880 - Taille de l'appareil - GN / EN (mm): GN 1/1 - Profondeur de l'appareil - GN (mm): 150 - Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 35.00 - Épaisseur du bord arrière (mm): 1.50 • Poids - Poids net (kg): 140.00 - Poids brut (kg): 160.00 - Poids du réfrigérant (g): 108.00 • Puissance & Alimentation - Puissance électrique (kW): 0.200 - Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz • Températures - Température ambiante min (° C): 10 - Température ambiante maximale (° C): 43 - Température minimale de l'appareil (° C): 2 - Température maximale de l'appareil (° C): 8 • Réfrigération - Réfrigérant: R290 - Type de refroidissement: Statique - Dégivrage automatique: Oui • Matériaux - Matériel: Inox - La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable	<table> <tr> <td>Poids (en kg)</td><td>140</td></tr> <tr> <td>Type de froid</td><td>positif</td></tr> <tr> <td>Puissance (kW)</td><td>200</td></tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td><td>880</td></tr> <tr> <td>Version</td><td>Murale</td></tr> <tr> <td>Configuration</td><td>Portes + tiroirs</td></tr> <tr> <td>Profondeur</td><td>700</td></tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td><td>700</td></tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td><td>GN 1/1</td></tr> <tr> <td>Type de branchement</td><td>Monophasé</td></tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td><td>oui</td></tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td><td>200</td></tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td><td>1365 x 700 x 880</td></tr> <tr> <td>voltage</td><td>230 V / 1N - 50 Hz</td></tr> </table> Garantie 1 an sur les pièces incluse	Poids (en kg)	140	Type de froid	positif	Puissance (kW)	200	Hauteur (mm)	880	Version	Murale	Configuration	Portes + tiroirs	Profondeur	700	Profondeur (mm)	700	Taille des grilles (en mm)	GN 1/1	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	oui	Puissance totale (kW)	200	Dimensions extérieures (en mm)	1365 x 700 x 880	voltage	230 V / 1N - 50 Hz
Poids (en kg)	140																												
Type de froid	positif																												
Puissance (kW)	200																												
Hauteur (mm)	880																												
Version	Murale																												
Configuration	Portes + tiroirs																												
Profondeur	700																												
Profondeur (mm)	700																												
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1																												
Type de branchement	Monophasé																												
Groupe tropicalisé	oui																												
Puissance totale (kW)	200																												
Dimensions extérieures (en mm)	1365 x 700 x 880																												
voltage	230 V / 1N - 50 Hz																												

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
- Matériau de la plaque supérieure: Acier inoxydable • Fonctionnalités - Type d'appareil: Appareil électrique - Propriétés de l'appareil 2: Réfrigéré - Nombre de positions des pièces internes de l'appareil: 6 - Nombre de GN / EN: 6 - Nombre de tiroirs: 6 - Unité: Bas - Type de contrôle: Digitale • Volumes - Volume de chambre (L): 249 - Volume brut (m3): 1.257 - Volume net (m3): 0.841 • Électricité - Section des conducteurs CU (mm²): 0,5	