

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Fourneau électrique avec 2 coup de feu avec soubassement - SPL 70/40 E

REDFOX 

Description	Caractéristiques
• Identification - Code SAP: 00014651	Poids (en kg) 50.6
• Dimensions - Largeur nette (mm): 400	Nombre de foyers 2
- Profondeur nette (mm): 700	Type de branchement Triphasé
- Hauteur nette (mm): 910	Puissance totale (kW) 5000
- Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 1.20	Configuration sur placard neutre
• Poids - Poids net (kg): 50.60	Intégrable dans une ligne de cuisson 700 mm
- Poids brut (kg): 65.00	Dimensions extérieures (en mm) 400 x 700 x 910
• Puissance & Alimentation - Puissance électrique (kW): 5.000	voltage 400 V / 3N - 50 Hz
- Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz	Garantie 1 an sur les pièces incluse
- Puissance de la zone 1 (kW): 2x plaque carrée 2,5 kW dimension 3 x 3 mm	
- Puissance de la zone 2 (kW): 2,5	
- Nombre de niveaux de contrôle de puissance: 6	
• Matériaux - Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement	
- Matériau de la plaque supérieure: AISI 304	
• Fonctionnalités - Type d'appareil: Appareil électrique	
- Type de construction de l'appareil: Avec soubassement	
- Nombre de zones: 2	
- Pieds réglables: Oui	
- Nombre de feux/foyers: 2	
- Type de zones de cuisson électriques: Carré	
• Électricité - Section des conducteurs CU (mm²): 1	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Divers- Indice de protection d'enveloppe: IPX4- Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant- Élément de sécurité: Protection thermostatique interne contre la surchauffe- Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 36- Informations complémentaires: Tiroir pour enlever facilement la saleté coincée sous les plaques	