

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Fourneau électrique avec 6 coup de feu avec soubassement - SPL 70/120 E

REDFOX 

Description	Caractéristiques
• Identification - Code SAP: 00014653 • Dimensions - Largeur nette (mm): 1200 - Profondeur nette (mm): 700 - Hauteur nette (mm): 910 - Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 1.20 • Poids - Poids net (kg): 129.40 - Poids brut (kg): 145.00 • Puissance & Alimentation - Puissance électrique (kW): 15.000 - Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz - Puissance de la zone 1 (kW): 6x plaque carrée 2,5 kW dimension 3 x 3 mm - Puissance de la zone 2 (kW): 2,5 - Puissance de la zone 3 (kW): 2,5 - Puissance de la zone 4 (kW): 2,5 - Puissance de la zone 5 (kW): 2,5 - Puissance de la zone 6 (kW): 2,5 - Nombre de niveaux de contrôle de puissance: 6 • Matériaux - Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement - Matériau de la plaque supérieure: AISI 304 • Fonctionnalités - Type d'appareil: Appareil électrique - Type de construction de l'appareil: Avec soubassement - Nombre de zones: 6 - Pieds réglables: Oui	Poids (en kg) 129.4
	Nombre de foyers 6
	Type de branchement Triphasé
	Puissance totale (kW) 15000.0
	Configuration sur placard neutre
	Intégrable dans une ligne de cuisson 700 mm
	Dimensions 1200 x 700 x 910 extérieures (en mm)
	voltage 400 V / 3N - 50 Hz
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
- Nombre de feux/foyers: 6 - Type de zones de cuisson électriques: Carré • Électricité - Section des conducteurs CU (mm²): 4 • Divers - Indice de protection d'enveloppe: IPX4 - Élément de sécurité: Protection thermostatique interne contre la surchauffe - Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 36 - Informations complémentaires: Tiroir pour enlever facilement la saleté coincée sous les plaques	