

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Fourneau électrique avec four à air chaud - SPLT 70/80-11 E





Description	Caractéristiques	
Identification Code SAP: 00014655	Poids (en kg)	119.6
• Dimensions	Nombre de foyers	4
 Largeur nette (mm): 800 Profondeur nette (mm): 700 Hauteur nette (mm): 910 Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 1.50 Poids Poids net (kg): 119.60 Poids brut (kg): 132.20 Puissance & Alimentation Puissance électrique (kW): 13.130 Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz 	Type de branchement Triphasé	
	Puissance totale (kW) 13130.0	
	Configuration	sur four
	Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm
	Dimensions extérieures (en mm)	800 x 700 x 910
- Nombre de niveaux de contrôle de puissance: 6	voltage	400 V / 3N - 50 Hz
 Puissance du four électrique (kW): 3.13 Températures Température maximale de l'appareil (° C): 300 Température minimale de l'appareil (° C): 50 Température maximale de la chambre intérieur (° C): 300 Température minimale de la chambre intérieur (° C): 50 Matériaux La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement Matériau de la plaque supérieure: AISI 304 Fonctionnalités Type d'appareil: Appareil électrique Type de construction de l'appareil: Stationnaire Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable 	Garantie 1 an sur le	s pièces incluse





Restaupro.com

Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
 Pieds réglables: Oui Nombre de feux/foyers: 4 Type de zones de cuisson au gaz: Coup de feu Type de zones de cuisson électriques: Carré Type de four: Électrique, à chaleur tournante Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four): Air chaud Joint: Oui Électricité Section des conducteurs CU (mm²): 4 Divers Indice de protection d'enveloppe: IP24 Indicateurs: Voyants de marche Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant Taille du four: GN 1/1 	