



Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Four à pizza snack à deux étages - FP 68 RS





| Description | Caractéristiques | |
|--|-----------------------------------|--------------------|
| Identification Code SAR 00045040 | Poids (en kg) | 42 |
| - Code SAP: 00015040 • Dimensions | Nombre de niveaux | 2 |
| Largeur nette (mm): 577 Profondeur nette (mm): 543 Hauteur nette (mm): 477 Largeur de la partie intérieur de l'appareil (mm): 410 Profondeur de la partie intérieur de l'appareil (mm): 370 Hauteur de la pièce interne (mm): 90 Capacité de pizzas (cm): 2x 35 | Type de branchementMonophasé | |
| | Nombre de pizzas | 2 pizzas |
| | Puissance totale (kW) 3400.0 | |
| | Dimensions extérieures (en mm) | 577 x 543 x 477 |
| Épaisseur des plaques de pierre réfractaire (mm): 14 Poids | voltage | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Poids net (kg): 42.00 Poids brut (kg): 46.00 Puissance & Alimentation Puissance électrique (kW): 3.400 Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz Températures Température minimale de l'appareil (° C): 50 Température maximale de l'appareil (° C): 400 Matériaux La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable Matériel: AISI 430 Fonctionnalités Type d'appareil: Appareil électrique Type de contrôle: Mécanique Type de poignée: Court, en plastique L'éclairage intérieur: Oui Nombre de cavités: 2 | Garantie 1 an sur le | es pièces incluse |





Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

| Description | Caractéristiques |
|--|------------------|
| Électricité Section des conducteurs CU (mm²): 1 Divers Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four Plaques de pierre réfractaire: Inférieur Zones chauffantes indépendantes: Contrôle séparé des éléments chauffants supérieurs et inférieurs | |