

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Marmite à gaz indirecte à pression 100 l - BIA 90/100 G

REDFOX 

| Description | Caractéristiques |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Identification <ul style="list-style-type: none"> - Code SAP: 00015048 • Dimensions <ul style="list-style-type: none"> - Largeur nette (mm): 800 - Profondeur nette (mm): 900 - Hauteur nette (mm): 900 - Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 1.50 • Poids <ul style="list-style-type: none"> - Poids net (kg): 140.00 - Poids brut (kg): 163.00 • Puissance & Alimentation <ul style="list-style-type: none"> - Puissance gaz (kW): 22.500 • Températures <ul style="list-style-type: none"> - Température maximale de l'appareil (° C): 90 - Température minimale de l'appareil (° C): 30 • Matériaux <ul style="list-style-type: none"> - Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement - Matériau de la plaque supérieure: AISI 304 - Matériau du fond: AISI 316 • Fonctionnalités <ul style="list-style-type: none"> - Type d'appareil: Appareil à gaz - Type de construction de l'appareil: Stationnaire - Type de connection gaz: Gaz naturel, propane butane - Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable - Type de chauffage de l'appareil: Indirect - Thermostat de sécurité: Oui - Pieds réglables: Oui - Type de vanne de vidange: Conique | Poids (en kg) 140 |
| | Capacité (en l) 100 |
| | Type de branchement Triphasé |
| | Puissance totale (kW) 22500.0 |
| | Intégrable dans une ligne de cuisson 900 mm |
| | Basculante Non |
| | Dimensions extérieures (en mm) 800 x 900 x 900 |
| | voltage 400V/3N-50Hz |
| | Garantie 1 an sur les pièces incluse |
| | |
| | |
| | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|---|------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Volumes<ul style="list-style-type: none">- Volume utilisable (l): 100• Divers<ul style="list-style-type: none">- Allumage: Électrique- Indice de protection d'enveloppe: IPX4- Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four- Diamètre de la vanne de vidange: 2"- Capacité volumique du récipient (l): 100.00- Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 15- Remplissage: Robinet mécanique- Remplissage du duplicateur: Semi-automatique- Régulation de la pression de la vapeur: Mécanique - la vanne dégage de la vapeur à haute pression- Raccordement à un robinet à boule: 1/2"- Connexion d'approvisionnement en eau: 1/2" | |