



Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Armoire réfrigerée froid positif 350 I, inox - DRR 400 S





| Description | Caractéristiques | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| • Identification - Code SAP: 00018388 | Poids (en kg) | 79 |
| Dimensions Largeur nette (mm): 595 Profondeur nette (mm): 650 Hauteur nette (mm): 1850 Épaisseur de l'isolation (mm): 70 Poids Poids net (kg): 79.00 Poids brut (kg): 84.00 Capacité de charge (kg): 30 Poids du réfrigérant (g): 81.00 Puissance & Alimentation Puissance électrique (kW): 0.170 Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz Températures Température ambiante min (° C): 10 Température ambiante maximale (° C): 38 Température minimale de l'appareil (° C): 0 Température maximale de l'appareil (° C): 10 Réfrigérant: R290 Type de refroidissement: Statique avec ventilateur Matériaux Matériau de la plaque supérieure: SS201 Fonctionnalités Type d'appareil: Appareil électrique Propriétés de l'appareil 2: Refrigeré | Type de froid | positif |
| | Volume (en L) | 400 |
| | Couleur | inox |
| | Nombre de portes | 1 porte |
| | Type de branchementMonophasé | |
| | Groupe tropicalisé | non |
| | Puissance totale (kW) 170 | |
| | Tranche de Volume en litres | 400 |
| | Dimensions extérieures (en mm) | 595 x 650 x 1850 |
| | voltage | 230 V / 1N - 50 Hz |
| | Garantie 1 an sur le | es pièces incluse |





Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

- Taille de la grille (mm x mm): 479x405

- Classe climatique: 4

Caractéristiques **Description** - Pieds réglables: Oui - Joint: Oui - Nombre de portes: 1 - Unité: Oui - Type de contrôle: Digitale - Verrou de porte: Oui - L'éclairage intérieur: Non - Cycle de décongélation contrôlé: Oui - Nombre de grilles: 4 Volumes - Volume de chambre (L): 269 - Volume brut (m3): 0.844 - Volume net (m3): 0.715 - Niveau de bruit de l'appareil (dB): 52,9-54,6 Électricité - Section des conducteurs CU (mm²): 0,5 • Divers - Classe d'énergie: B - Ouverture de l'appareil: Bilatéral - Consommation annuelle d'énergie: 330