

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Bain marie électrique GN 1/1 - 200 sans soubassement - BM 70/04 E

REDFOX 

Description	Caractéristiques
• Identification - Code SAP: 00018585 • Dimensions - Largeur nette (mm): 400 - Profondeur nette (mm): 700 - Hauteur nette (mm): 330 - Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 1.20 - Taille de l'appareil - GN / EN (mm): GN 1/1 - Profondeur de l'appareil - GN (mm): 200 • Poids - Poids net (kg): 15.00 - Poids brut (kg): 20.00 • Puissance & Alimentation - Puissance électrique (kW): 1.600 - Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz • Températures - Température maximale de l'appareil (° C): 90 - Température minimale de l'appareil (° C): 30 • Matériaux - Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement - Matériau de la plaque supérieure: AISI 304 - Matériau de la cuve: AISI 304 - Acier inoxydable de haute qualité • Fonctionnalités - Type d'appareil: Appareil électrique - Type de construction de l'appareil: Équipements à poser - Pieds réglables: Oui - Nombre de cuves: 1 - Type de vidange: Sur le panneau avant - Vidange: Oui	Poids (en kg) 15
	Avec vidange Oui
	Nombre de cuve(s) 1
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 1600.0
	Intégrable dans une ligne de cuisson 700 mm
	Dimensions extérieures (en mm) 400 x 700 x 330
	voltage 230 V / 1N - 50 Hz
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
- Vidange avec fusible de sécurité: Oui - Nombre de GN / EN: 1 • Électricité - Section des conducteurs CU (mm²): 0,5 • Divers - Indice de protection d'enveloppe: IPX4 - Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four - Élément de sécurité: Soupape de sécurité contre la vidange accidentelle - Construction de l'élément chauffant: Élément chauffant sous le fond de la cuve - Entrée d'eau: Valve automatique commandée par un bouton	