

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Bain marie électrique GN 1/1 - 200 avec soubassement - BM 70/40 E

REDFOX 

Description	Caractéristiques																
• Identification - Code SAP: 00018586 • Dimensions - Largeur nette (mm): 400 - Profondeur nette (mm): 700 - Hauteur nette (mm): 900 - Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 1.20 - Taille de l'appareil - GN / EN (mm): GN 1/1 - Profondeur de l'appareil - GN (mm): 200 • Poids - Poids net (kg): 26.00 - Poids brut (kg): 34.00 • Puissance & Alimentation - Puissance électrique (kW): 1.600 - Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz • Températures - Température maximale de l'appareil (° C): 90 - Température minimale de l'appareil (° C): 30 • Matériaux - Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement - Matériau de la plaque supérieure: AISI 304 - Matériau de la cuve: AISI 304 - Acier inoxydable de haute qualité • Fonctionnalités - Type d'appareil: Appareil électrique - Type de construction de l'appareil: Avec soubassement - Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable - Pieds réglables: Oui - Nombre de cuves: 1	<table> <tr> <td>Poids (en kg)</td><td>26</td></tr> <tr> <td>Avec vidange</td><td>Oui</td></tr> <tr> <td>Nombre de cuve(s)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Type de branchement</td><td>Monophasé</td></tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td><td>1600.0</td></tr> <tr> <td>Intégrable dans une ligne de cuisson</td><td>700 mm</td></tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td><td>400 x 700 x 900</td></tr> <tr> <td>voltage</td><td>230 V / 1N - 50 Hz</td></tr> </table> Garantie 1 an sur les pièces incluse	Poids (en kg)	26	Avec vidange	Oui	Nombre de cuve(s)	1	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	1600.0	Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm	Dimensions extérieures (en mm)	400 x 700 x 900	voltage	230 V / 1N - 50 Hz
Poids (en kg)	26																
Avec vidange	Oui																
Nombre de cuve(s)	1																
Type de branchement	Monophasé																
Puissance totale (kW)	1600.0																
Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm																
Dimensions extérieures (en mm)	400 x 700 x 900																
voltage	230 V / 1N - 50 Hz																

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
- Type de vidange: Sur le panneau avant - Vidange avec fusible de sécurité: Oui - Nombre de GN / EN: 1 • Volumes - Diamètre nominal du tuyau: DN 50 • Électricité - Section des conducteurs CU (mm²): 0,5 • Divers - Indice de protection d'enveloppe: IPX4 - Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four - Élément de sécurité: Thermostat de sécuritéSécurité contre le démarrage spontané - Construction de l'élément chauffant: Élément chauffant sous le fond de la cuve - Entrée d'eau: Valve automatique commandée par un bouton - Connexion d'approvisionnement en eau: 1/2 "	