

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Bain marie électrique GN 2/1 - 200 sans soubassement - BM 70/08 E





Description	Caractéristiques	
• Identification - Code SAP: 00018725	Poids (en kg)	23
 Dimensions Largeur nette (mm): 800 Profondeur nette (mm): 700 Hauteur nette (mm): 330 Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 1.20 Taille de l'appareil - GN / EN (mm): GN 2/1 Profondeur de l'appareil - GN (mm): 200 Poids Poids net (kg): 23.00 Poids brut (kg): 34.00 Puissance & Alimentation 	Avec vidange	Oui
	Nombre de cuve(s)	2
	Type de branchementMonophasé	
	Puissance totale (kW)3200.0	
	Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm
	Dimensions extérieures (en mm)	800 x 700 x 330
- Puissance électrique (kW): 3.200	voltage	230 V / 1N - 50 Hz
 Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz Températures Température maximale de l'appareil (° C): 90 Température minimale de l'appareil (° C): 30 Matériaux Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement Matériau de la plaque supérieure: AISI 304 Matériau de la cuve: AISI 304 - Acier inoxydable de haute qualité Fonctionnalités Type d'appareil: Appareil électrique Type de construction de l'appareil: Équipements à poser Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis nettoyage d'entretien confortable Pieds réglables: Oui Nombre de cuves: 1 	Garantie 1 an sur le	es pièces incluse





Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
 Type de vidange: Sur le panneau avant Vidange avec fusible de sécurité: Oui Nombre de GN / EN: 1 Électricité Section des conducteurs CU (mm²): 0,75 Divers Indice de protection d'enveloppe: IPX4 Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four Élément de sécurité: Protection contre le démarrage spontanéé Thermostat de sécurité Entrée d'eau: Valve automatique commandée par un bouton 	