



## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

## Bain marie électrique GN 1/1 - 200 avec soubassement - BM 90/40 E





Description	Caractéristiques
Identification     Code SAP: 00018727	Poids (en kg) 33
• Dimensions	Avec vidange Oui
- Largeur nette (mm): 400 - Profondeur nette (mm): 900 - Hauteur nette (mm): 900 - Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 1.50 - Taille de l'appareil - GN / EN (mm): GN 1/1 - Profondeur de l'appareil - GN (mm): 200 • Poids - Poids net (kg): 33.00 - Poids brut (kg): 41.00 • Puissance & Alimentation	Nombre de cuve(s) 1
	Type de branchementMonophasé
	Puissance totale (kW)1600.0
	Intégrable dans une 900 mm ligne de cuisson
	Dimensions 400 x 900 x 900 extérieures (en mm)
- Puissance électrique (kW): 1.600	voltage 230 V / 1N - 50 Hz
<ul> <li>Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz</li> <li>Températures</li> <li>Température maximale de l'appareil (° C): 90</li> <li>Température minimale de l'appareil (° C): 30</li> <li>Matériaux</li> <li>La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable</li> <li>Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement</li> <li>Matériau de la plaque supérieure: AISI 304</li> <li>Matériau de la cuve: AISI 304 - Acier inoxydable de haute qualité</li> <li>Fonctionnalités</li> <li>Type d'appareil: Appareil électrique</li> <li>Type de construction de l'appareil: Avec soubassement</li> <li>Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis nettoyage d'entretien confortable</li> <li>Pieds réglables: Oui</li> </ul>	Garantie 1 an sur les pièces incluse





## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
<ul> <li>Nombre de cuves: 1</li> <li>Type de vidange: Sur le panneau avant</li> <li>Vidange: Oui</li> <li>Vidange avec fusible de sécurité: Oui</li> <li>Nombre de GN / EN: 1</li> <li>Volumes</li> <li>Diamètre nominal du tuyau: DN 50</li> <li>Électricité</li> <li>Section des conducteurs CU (mm²): 0,5</li> <li>Divers</li> <li>Indice de protection d'enveloppe: IPX4</li> <li>Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four</li> <li>Élément de sécurité: Protection contre le démarrage spontanéé</li> <li>Thermostat de sécurité</li> <li>Entrée d'eau: Valve automatique commandée par un bouton</li> <li>Connexion d'approvisionnement en eau: 1/2 '</li> </ul>	