

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi  
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

**Bain marie électrique GN 2/1 - 200 avec soubassement - BM 90/80 E**

**REDFOX** 

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identification</li> <li>- Code SAP: 00018728</li> <li>• Dimensions</li> <li>- Largeur nette (mm): 800</li> <li>- Profondeur nette (mm): 900</li> <li>- Hauteur nette (mm): 900</li> <li>- Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 1.50</li> <li>- Taille de l'appareil - GN / EN (mm): GN 2/1</li> <li>- Profondeur de l'appareil - GN (mm): 200</li> <li>• Poids</li> <li>- Poids net (kg): 49.00</li> <li>- Poids brut (kg): 63.00</li> <li>• Puissance &amp; Alimentation</li> <li>- Puissance électrique (kW): 3.200</li> <li>- Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz</li> <li>• Températures</li> <li>- Température maximale de l'appareil (° C): 90</li> <li>- Température minimale de l'appareil (° C): 30</li> <li>• Matériaux</li> <li>- La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable</li> <li>- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement</li> <li>- Matériau de la plaque supérieure: AISI 304</li> <li>- Matériau de la cuve: AISI 304 - Acier inoxydable de haute qualité</li> <li>• Fonctionnalités</li> <li>- Type d'appareil: Appareil électrique</li> <li>- Type de construction de l'appareil: Avec soubassement</li> <li>- Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable</li> <li>- Pieds réglables: Oui</li> </ul>	Poids (en kg) 49 Avec vidange Oui Nombre de cuve(s) 2 Type de branchement Monophasé Puissance totale (kW) 3200.0 Intégrable dans une ligne de cuisson 900 mm Dimensions extérieures (en mm) 800 x 900 x 900 Voltage 230 V / 1N - 50 Hz <b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi  
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>- Nombre de cuves: 1</li><li>- Type de vidange: Sur le panneau avant</li><li>- Vidange: Oui</li><li>- Vidange avec fusible de sécurité: Oui</li><li>- Nombre de GN / EN: 1</li><li>• Volumes</li><li>- Diamètre nominal du tuyau: DN 50</li><li>• Électricité</li><li>- Section des conducteurs CU (mm<sup>2</sup>): 0,75</li><li>• Divers</li><li>- Indice de protection d'enveloppe: IPX4</li><li>- Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four</li><li>- Élément de sécurité: Protection contre le démarrage spontané</li><li>Thermostat de sécurité</li><li>- Connexion d'approvisionnement en eau: 1/2 '</li></ul>	