

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Fourneau coup de feu à gaz 5x brûleur sans soubassement - STP 70/012 G





Description	Caractéristiques
• Identification - Code SAP: 00018739	Poids (en kg) 91
• Dimensions	Nombre de foyers 5
- Largeur nette (mm): 1200 - Profondeur nette (mm): 700	Type de branchementGaz
- Hauteur nette (mm): 330	Puissance totale (kW)36100.0
 Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 1.20 Poids Poids net (kg): 91.00 Poids brut (kg): 106.00 	Configuration a poser
	Intégrable dans une 700 mm ligne de cuisson
Puissance & Alimentation Puissance and (kW): 36 100	Plaque coup de feu Non
 Puissance gaz (kW): 36.100 Puissance de la zone 1 (kW): 4 Puissance de la zone 2 (kW): 8,5 Puissance de la zone 3 (kW): 8,5 Puissance de la zone 4 (kW): 8,5 Puissance de la zone 5 (kW): 6,6 Matériaux La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement Matériau de la plaque supérieure: AISI 304 Matériau de la plaque de fonte: Chrome-molybdène Fonctionnalités Type d'appareil: Appareil à gaz Type de construction de l'appareil: Équipements à poser Type de connection gaz: Gaz naturel, propane butane Nombre de zones: 5 Thermocouple de sécurité: Oui Nombre de feux/foyers: 5 	Dimensions 1200 x 700 x 330 extérieures (en mm)
	Garantie 1 an sur les pièces incluse





Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
 Type de zones de cuisson au gaz: Coup de feu+ Brûleurs classiques Type de brûleur: Laiton, détachable Divers Allumage: Piezo + flamme éternelle Indice de protection d'enveloppe: IPX4 Dimensions de la plaque de fonte (mm x mm): 370 x 545 Raccordement à un robinet à boule: 1/2 	