

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Marmite à grande capacité électrique indirecte 200 l avec mise à niveau automatique - BIQ 90/100 200 E AWF


REDFOX 

Description	Caractéristiques
• Identification - Code SAP: 00019452 • Dimensions - Largeur nette (mm): 1000 - Profondeur nette (mm): 928 - Hauteur nette (mm): 900 - Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 2.00 • Poids - Poids net (kg): 190.00 - Poids brut (kg): 198.00 • Puissance & Alimentation - Puissance électrique (kW): 24.000 - Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz - Régulation de la pression de la vapeur: Automatique - Presostat régule la puissance de l'appareil • Températures - Température maximale de l'appareil (° C): 100 - Température minimale de l'appareil (° C): 30 • Matériaux - La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable - Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement - Matériau de la plaque supérieure: AISI 304 - Finition de surface: Acier inoxydable poli - Matériau du fond: AISI 316 • Fonctionnalités - Type d'appareil: Appareil électrique - Type de construction de l'appareil: Stationnaire - Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis -	Poids (en kg) 190
	Capacité (en l) 200
	Type de branchement Triphasé
	Puissance totale (kW) 24000.0
	Intégrable dans une ligne de cuisson 900 mm
	Basculante Non
	Dimensions extérieures (en mm) 1000 x 928 x 900
	voltage 400 V / 3N - 50 Hz
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
nettoyage d'entretien confortable - Type de chauffage de l'appareil: Indirect - Thermocouple de sécurité: Oui - Thermostat de sécurité: Oui - Pieds réglables: Oui - Type de cuve: Fixe - Type de vanne de vidange: Conique - Conduit de trop-plein: Oui - Manomètre: Oui - Remplissage - type d'eau: Froid • Volumes - Volume de la cuve (L): 200 - Volume utilisable (l): 183 • Électricité - Section des conducteurs CU (mm²): 10 • Divers - Indice de protection d'enveloppe: IPX4 - Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four - Diamètre de la vanne de vidange: 2" - Dimensions de la cuve (mm x mm x mm): 760x540x440/490 - Capacité volumique du récipient (l): 200.00 - Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant - Élément de sécurité: ManomètreThermostat de sécurité - Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 15 - Épaisseur du fond: 2.50 - Remplissage: Robinet mécanique - Remplissage du duplicateur: Automatique - Forme de la cuve: Évier à forme speciale pour minimiser les pertes lors des versements - Connexion d'approvisionnement en eau: 1/2 "	